

SIKKERHETSDATABLADET i samsvar med forordning 1907/2006

Produktnavn: 6070 FadeOut+

Dato av produksjon: 02.06.2011, Endringsdato: 19.04.2022, Utgave: 4.3

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

6070 FadeOut+



<https://my.chemius.net/p/SKmPdb/en/pd/no>

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk

Fortynningsvæsker

Anvendelser som frarådes

Ingen data.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Midt-Norge Autolakk AS Lakksalg.no

Rindalslina 337

6657 Rindal, Norge

+47 415 52 633

post@lakksalg.no

Produsent

SILCO, D.O.O.

Šentrupert 5 a

3303 Gomilsko, Slovenia

+386 3 703 3180

msds@silco.si

1.4 Nødtelefonnummer

I tilfelle av en ulykke ring Informasjonssenteret.

112

Leverandør

+47 415 52 633

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i samsvar med forordning 1272/2008/EK

Flam. Liq. 3; H226 Brannfarlig væske og damp.

Acute Tox. 4; H302 Farlig ved svelging.

Skin Irrit. 2; H315 Irriterer huden.

Eye Dam. 1; H318 Gir alvorlig øyeskade.

Acute Tox. 4; H332 Farlig ved innånding.

STOT SE 3; H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

2.2 Merkingselementer

Merking henhold forordning (EF) nr. 1272/2008

**Signalordet: Fare**

H226 Brannfarlig væske og damp.

H302 Farlig ved svelging.

H315 Irriterer huden.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H332 Farlig ved innånding.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

P304 + P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P501 Innhold/holder leveres til i samsvar med nasjonale bestemmelser.

2.3 Andre farer

Ingen data.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER**3.1 Stoffer**

For blandinger se 3.2.

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk navn	CAS EC Index Reach	%	Klassifisering i samsvar med Forordning 1272/2008/EK	Særlige konsentrasjonsgrenser	Merknader om ingredienser
Etylacetat	141-78-6 205-500-4 607-022-00-5	40-50	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 EUH066	/	/
cykloheksanon	108-94-1 203-631-1 - 01-2119453616-35	35-40	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 4; H332	/	/
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1 607-025-00-1	5-10	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 EUH066	/	/
heptan-2-on	110-43-0 203-767-1 606-024-00-3	2.5-5	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332	/	/

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Førstehjelpstiltak

Generell veiledning / tiltak

Gi aldri noe å spise eller drikke til en bevisstløs skadet person. Sett skadede i sideleie og sikre frie luftveier.

Ved (overdreven) inhalasjon

Ta skadede til frisk luft – forlat det forurensede området. Ved åndedrettsstans gis kunstig åndedrett til offeret. Kontakt lege, om symptomer oppstår, men ikke går bort.

I kontakt med huden

Fjern forurensede klær og sko umiddelbart. Områder av kroppen som har kommet i kontakt med produktet, må vaskes med mye vann. Hvis symptomer ikke avtar, søk legehjelp.

I kontakt med øyne

Straks skyll åpne øyne, også under øyelokkene, med store mengder vann. Kontakt lege ved vedvarende irritasjon eller symptomer.

Ved svelging

Skyll munnen grundig med vann. Ikke fremkall oppkast! Oppsøk lege øyeblikkelig!

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ved (overdreven) inhalasjon

Hoste, nysing, rennende nese, tung pust. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.

I kontakt med huden

Kløe, rødhet, smerte.

I kontakt med øyne

Rødhet, smerte, brennende følelse, tåre, kan forårsake permanent skade på øynene.

Ved svelging

Kan føre til kvalme / oppkast og diaré.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen data.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkemidler

Karbondioksid CO₂, brann støv, vannspray, alkoholresistent skum.

Uegnet brannslukningsmiddel

Direkte vannstråle.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige forbrenningsprodukter

Ingen data.

5.3 Råd til brannmannskaper

Beskyttelses tiltak

Unngå innånding av røyk / gasser som dannes under brann og ved oppvarming. Avkjøle ikke brennende beholdere med vann og, om mulig, fjern fra brannområdet.

Verneutstyr

Fullt verneutstyr (t.o.m. hjelmer, vernestøvler og hansker) (EN 469) med isolasjonspusteapparat (EN 137).

Ytterligere opplysninger

Ingen data.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

For personell som ikke er nødpersonell

Personlig verneutstyr

Bruk personlig verneutstyr (kapittel 8).

Metoder for å forebygge ulykker

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Fjern mulige tenn- eller varmekilder – ingen røyk!

Prosedyrer i tilfelle av ulykke

Ingen data.

For nødhjelpspersonell

Ingen data.

6.2 Miljøvern tiltak

Med hjelp av egnede damper, forebygge søl i vann / avløp / kloakk eller gjennomtrengelig jord. I tilfelle av stor utgivelse i vannet eller på ugjennomtrengelige gulv, ringe informasjonssenter.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

For begrensnings

Ingen data.

For rengjøring

Absorbere produktet med et inert material (absorbent, sand), plukke det opp i spesielle beholdere og overlatt dem til en lisensiert avfall mottaker.

ANDRE OPPLYSNINGER

Ingen data.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se også avsnitt 8 og 13.

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Vernetiltak

Tiltak for forebygging av brann

Sørg for god ventilasjon. Lagre / bruke adskilt fra antennelseskilder. Ikke røyk! Bruk ikke-gnistdannende verktøy. Forebygge statisk elektrisitet.

Tiltak for forebygging av aerosol og støv

Ingen data.

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Ingen data.

Andre tiltak

Ingen data.

Instruksjoner om grunnleggende hygiene på arbeidsplassen

Ta vare på personlig hygiene (vask hendene før pauser og etter arbeid). Ikke spise, drikke eller røyke under arbeidet. Forebygge kontakt med hud og øyne. Unngå innånding av damp / sprøytetåke.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Lagring

Oppbevar i et kjølig, godt ventilert område. Beskytt mot åpen flamme, varme, gnister og direkte sollys. Hold unna mat, drikkevarer og dyrefôr.

Emballasjematerial

Ingen data.

Krav til lagring plass og containere

Ingen data.

Veiledning for lager innredning

Ingen data.

Andre opplysninger om lagringsforhold

Ingen data.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)**Anbefalinger**

Ingen data.

Spesielle løsninger for industrien

Ingen data.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR**8.1 Kontrollparametrer****Bindende grenseverdier for yrkesmessig eksponering**

Kjemisk navn	mg/m ³	ml/m ³	Kortsiktig verdi mg/m ³	Kortsiktig verdi ml/m ³	Kommentar	Biologiske referanseverdier
Butylacetat (alle isomere) (123-86-4)	355	75	/	/	/	/
Etylacetat (141-78-6)	734	200	1468	400	E	/
2-heptanon (110-43-0)	115	25	/	/	HE	/
Sykloheksanon (108-94-1)	40	10	80	20	HE	/

Informasjon om overvåkingsprosedyrer

NS-EN 482:2012+A1:2015 Arbeidsplassluft - Generelle krav til utførelse av måling av kjemiske midler. NS-EN 689:2018 Arbeidsplassluft - Måling av eksponering for kjemiske stoffer ved innånding - Strategi for prøving av samsvar med yrkeshygieniske grenseverdier.

DNEL/DMEL verdier**For produkt**

Ingen data.

For komponenter

Kjemisk navn	typen	Eksponeringstypen	Eksponering varighet	Kommentar	Verdi
Etylacetat	arbeidstaker	innånding	akutt systemiske virkninger	/	1468 mg/m ³
Etylacetat	arbeidstaker	hudeksponering	kronisk systemiske virkninger	/	63 mg/kg
Etylacetat	arbeidstaker	innånding	kronisk systemiske virkninger	/	734 mg/m ³
Etylacetat	arbeidstaker	innånding	kronisk systemiske virkninger	/	734 mg/m ³
Etylacetat	forbruker	innånding	akutt systemiske virkninger	/	734 mg/m ³
Etylacetat	forbruker	innånding	akutt systemiske virkninger	/	734 mg/m ³
Etylacetat	forbruker	hudeksponering	kronisk systemiske virkninger	/	37 mg/kg
Etylacetat	forbruker	innånding	kronisk systemiske virkninger	/	367 mg/m ³
Etylacetat	forbruker	oralt	kronisk systemiske virkninger	/	4.5 mg/kg

Etylacetat	forbruker	innånding	kronisk systemiske virkninger	/	367 mg/m ³
------------	-----------	-----------	-------------------------------	---	-----------------------

PNEC verdier

For produkt

Ingen data.

For komponenter

Kjemisk navn	Eksponeringstypen	Kommentar	Verdi
Etylacetat	ferskvann	/	0.26 mg/L
Etylacetat	sjøvann	/	0.026 mg/L
Etylacetat	ferskvannssedimenter	/	0.34 mg/kg
Etylacetat	sjøvannssedimenter	/	0.034 mg/kg
Etylacetat	jord	/	0.22 mg/kg

8.2 Eksponeringskontroll**Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak****Forebyggende sikkerhetstiltak**

Ta vare på personlig hygiene – vaske hendene før pauser og etter arbeidet.

Strukturelle tiltak for å hindre eksponering

Ingen data.

Organisatoriske tiltak for å hindre eksponering

Ingen data.

Tekniske tiltak for å hindre eksponering

Sørg for god ventilasjon og punktavsug på steder med økt konsentrasjon.

Personlig verneutstyr**Øynebeskyttelse**

Vernebriller med sidebeskyttelse (EN 166).

Håndbeskyttelse

Vernehansker (EN 374).

Egnede materialer**Hudbeskyttelse**

Bomull verneklær (EN ISO 13688) og sko som dekker hele foten (EN ISO 20345).

Åndedrettsvern

Bruk egnet verneutstyr pustemaske med filter A2-P2.

Termiske farer

Ingen data.

Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen**Tiltak for å hindre eksponering til individuell stoff / stoffblanding**

Ingen data.

Strukturelle tiltak for å hindre eksponering

Ingen data.

Organisatoriske tiltak for å hindre eksponering

Ingen data.

Tekniske tiltak for å hindre eksponering

Ingen data.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper****Fysisk tilstand**

Rennende

Maling

Ingen farge.

Lukt

Typisk

Opplysninger som er viktige for menneskers helse, miljø og sikkerhet

Luktgrense	Ingen data.
pH verdi	stoffet / blandingen er ikke-polær / aprotisk
Smeltepunkt / smelteområde	Ingen data.
Kokepunkt	Ingen data.
Flammepunkt	> 23 °C
Fordamping hastighet	Ingen data.
Brennpunkt	Ingen data.
Eksplasjonsgrenser	Ingen data.
Damptrykk	Ingen data.
Relative damp tettheten	Ingen data.
Tetthet / tyngden	Tetthet: 0.9 – 0.92 g/cm ³
løselighet	vann: uløselig
Fordelingskoeffisient	Ingen data.
Selvantennelise	Ingen data.
Dekomponeringstemperatur	Ingen data.
Viskositet	Ingen data.
Eksplositivitet	Ingen data.
Oksidasjonsegenskaper	Ingen data.

9.2 ANDRE OPPLYSNINGER

Innholdet av organiske løsemidler	900 g/l (VOC)
-----------------------------------	---------------

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET**10.1 Reaktivitet**

Ingen data.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normal bruk og med hensynn til veiledning for arbeid / håndtering / lagring (se kapittel 7).

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen data.

10.4 Forhold som skal unngås

Beskytt mot varme, direkte sollys, åpen ild, gnister.

10.5 Uforenlige materialer

Sterke syrer. Sterke oksidasjonsmidler.

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Ved normal bruk ikke forventes farlige nedbrytningsprodukter. Ved brann/ eksplosjon dannes gassene som betyr helsefare.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

(a) Akutt giftighet

For komponenter

Kjemisk navn	Eksponerings- type	typen	Art	Tid	Verdi	Metoden	Kommentar
Etylacetat	oral	LD ₅₀	kanin	/	5620 mg/kg	/	/
Etylacetat	innånding	LC ₅₀	rotte	4 h	1600 mg/L	/	støv/aerosol
Etylacetat	innånding	LC ₅₀	kanin	4 h	18000 ppmV	/	gass
n-butylacetat	oral	LD ₅₀	rotte	/	13100 mg/kg	/	/
n-butylacetat	dermal	LD ₅₀	kanin	/	> 5000 mg/kg	/	/
n-butylacetat	innånding	LC ₅₀	rotte	4 h	> 21 mg/L	/	/
heptan-2-on	dermal	LD ₅₀	kanin	/	12600 mg/kg	/	/
heptan-2-on	oral	LD ₅₀	rotte	/	1670 mg/kg	/	/

Tilleggsinformasjon

Farlig ved innånding. Farlig ved svelging.

(b) Hudetsing/hudirritasjon

Ingen data.

Tilleggsinformasjon

Irriterer huden.

(c) Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

For komponenter

Kjemisk navn	Eksponerings- stypen	Art	Tid	resultat	Metoden	Kommentar
Etylacetat	/	/	/	Irriterende.	/	/

Tilleggsinformasjon

Gir alvorlig øyeskade.

(d) Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

Ingen data.

(e) Mutagenitet

Ingen data.

(f) Kreftfremkallende

Ingen data.

(g) Reproduksjonstoksisitet

Ingen data.

Oppsummering av evalueringen av CMR-egenskaper

Ingen data.

(h) STOT — enkelteksponering/gjentatt eksponering

For komponenter

Kjemisk navn	Eksponerings- stypen	typen	Art	Tid	Eksponerings- organ	Verdi	resultat	Metoden	Kommentar
Etylacetat	inhaling	/	/	/	/	/	Irriterer luftveiene.	/	/

Tilleggsinformasjon

Kan føre til døsighet og svimmelhet.

(i) STOT — enkelteksponering/gjentatt eksponering

Ingen data.

(j) Aspirasjonsfare
Ingen data.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Giftighet

Akutt giftighet

For komponenter

Kjemisk navn	typen	Verdi	Eksponeringsstid	Art	organisme	Metoden	Kommentar
Etylacetat	LC ₅₀	220 - 250 mg/L	96 h	fisk	<i>Pimephales promelas</i>	/	/
Etylacetat	LC ₅₀	352 - 500 mg/L	96 h	fisk	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	/	/
Etylacetat	EC ₅₀	560 mg/L	48 h	daphnia	<i>Daphnia magna</i>	/	/
Etylacetat	EC ₅₀	3300 mg/L	48 h	alger	<i>Desmodesmus subspicatus</i>	/	/
heptan-2-on	LC ₅₀	131 - 137 mg/L	96 h	fisk	/	/	/

Kronisk giftighet

Ingen data.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Abioitsk nedbryting

Ingen data.

Bionedbryting

For komponenter

Kjemisk navn	typen	Grad	Tid	Resultatet	Metoden	Kommentar
heptan-2-on	aerobic	69 %	10 dager	/	OECD 310 Ready Biodegradability - CO ₂ in Sealed Vessels (Headspace Test)	/

12.3 Bioakkumuleringsevne

Fordelingskoeffisient

For komponenter

Kjemisk navn	Medium	Verdi	Temperatur °C	pH verdi	Konsentrasjon	Metoden
heptan-2-on	n-oktanol/vann (log Pow)	1.98	/	/	/	/

Biokonsentrasjonsfaktor

Ingen data.

12.4 Mobilitet i jord

Kjent eller forventet spredning til miljøet

Ingen data.

Overflatespenningen

Ingen data.

Adsorpsjon / desorpsjon

Ingen data.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Vurderingen er ikke gjort.

12.6 Andre skadevirkninger

Ingen data.

12.7 Tilleggsinformasjon

For produkt

Ikke la stoffet renne ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avhending av produkt/emballasje

Fjerning av produktrester

Overlates til en godkjent enhet som mottar / fjerner / bearbeider farlig avfall.

Avfallskoder

Ingen data.

Emballasje

Hellt tom emballasje skal fjernes av en autorisert avfallsmottaker.

Avfallskoder

Ingen data.

Metoder for avfallsbehandling

Ingen data.

Mulighet for søl i kloakker

Ingen data.

Kommentarer

Ingen data.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
14.1 FN nummer			
UN 1263	UN 1263	UN 1263	UN 1263
14.2 FN-forsendelsesnavn			
PAINT RELATED MATERIAL	PAINT RELATED MATERIAL	PAINT RELATED MATERIAL	PAINT RELATED MATERIAL
14.3 Transportfareklasse(r)			
3	3	3	3
			
14.4 Emballasjegruppe			

III	III	III	III
14.5 Miljøfarer			
NEI	NEI	NEI	NEI
14.6 Spesielle forholdsregler for bruker			
Begrensede mengder 5 L Spesielle advarsler 163, 367, 650 Pakkeinstruksjoner P001, IBC02, R001 Særskilda Förpackningsbestämmelser PP1, BB4 Transportkategori 3 Tunnel begrensning (E)	Begrensede mengder 5 L EmS F-E, <u>S-E</u> Flammepunkt 23 °C	Limited Quantity, Packing Instructions (Ltd Qty, Pkg Inst) Y344 Limited Quantity, Maximum Net Quantity/Package (Ltd Qty, Max Net Qty/Pkg) 10 L Packing Instructions (Pkg Inst) 355 Maximum Net Quantity/Package (Max Net Qty/Pkg) 25 L Special provisions A3, A72, A192	Begrensede mengder 5 L
14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket			
-	-	Ikke angitt / ikke aktuelt	Ikke angitt / ikke aktuelt

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

- Regulering (EC) Nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og Rådet av 18 Desember 2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH) om opprettelse av et europeisk Kjemikaliebyrå og om endring av direktiv 1999/45/EC og opphevelse av

Direktiv 2004/42/EC

ikke aktuelt

Innhold i henhold til Vaskemiddelforordningen 648/2004

Ingen data.

Spesielle forholdsregler

Ingen data.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke blitt gjort.

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Endringer i sikkerhetsdatabladet

8.1 Kontrollparametrer

Kilder til sikkerhetsdatabladet

Ingen data.

Forkortelser og akronymer

ATE - Anslåtte verdier for akutt giftighet

ADR - Den avtale om internasjonal veitransport av farlig gods

ADN - Den europeiske avtale om internasjonal transport av farlig gods på innlands vannveier

CEN - Den europeiske standardiseringsorganisasjon

C&L - Klassifisering og merking

CLP - Forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger; forordning (EF) nr. 1272/2008

CAS# - Identifikasjonsnummer som er gitt et stoff i Chemical Abstracts Service

CMR - Kjemikalier med kreftfremkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonsskadelige egenskaper
CSA - Vurdering av kjemikaliesikkerhet
CSR - Rapport om kjemikaliesikkerhet
DNEL - Avledet nivå uten virkning
DPD - Direktiv om farlige preparater 1999/45/EF
DSD - Direktiv om farlige stoffer 67/548/EØF
DU - Etterfølgende bruker
EC - Det europeiske fellesskap, EF
ECHA - Det europeiske kjemikaliebyrå
EF- nummer - EINECS- og ELINCS-nummer (se også EINECS og ELINCS)
EEA - EØS, det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EU + Island, Liechtenstein og Norge)
EØF - Det europeiske økonomiske fellesskap
EINECS - EUs liste over eksisterende kjemikalier
ELINCS - EUs liste over registrerte kjemiske stoffer
EN - Europeisk standard
EQS - Miljøkvalitetskrav
EU - Den europeiske union
Euphrac - European Phrase Catalogue
EAK - Europeisk avfallskatalog (erstattet av en europeisk avfallliste, EAL – se nedenfor)
GES - Generisk eksponeringsscenario
GHS - Globalt harmonisert system
IATA - Internasjonal sammenslutning av ruteflyselskaper
ICAO-TI - Tekniske instruksjoner for sikker transport av farlig gods i luften
IMDG - Internasjonal kodeks for transport av farlig last til sjøs
IMSBC - Den internasjonale koden for sikker transport av fast bulklast
IT - Informasjonsteknologi
IUCLID - International Uniform Chemical Information Database
IUPAC - Den internasjonale union for ren og anvendt kjemi
JRC - EUs felles forskningssenter
Kow - Fordelingskoeffisient for oktanol/vann
LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon
LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose)
JE - Juridisk enhet
EAL - Europeisk avfallliste (se <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)
LR - Ledende registrant
P/I - Produsent/importør
MS - Medlemsstater
MSDS - Dataark for materialsikkerhet
DB - Driftsvilkår
OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
GfA - Grenseverdi for arbeidsmiljø
EFT/EUT - Offisielt EF- EØF eller EU-dokument
ER - Enerepresentant
EU-OSHA - Det europeiske arbeidsmiljøorganet
PBT - Persistent, bioakkumulerende og giftig stoff
PEC - Beregnet konsentrasjon med virkning
PNEC(-er) - Beregnet konsentrasjon uten virkning
PVU - Personlig verneutstyr
(Q)SAR - Kvalitativ strukturaktivitetsrelasjon
REACH - Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier
RID - Reglement for internasjonal jernbanetransport av farlig gods
RIP - REACH-implementeringsprosjekt
RMM - Risikohåndteringstiltak
SCBA - Luftforsynt åndedrettsvern
SDS - Sikkerhetsdatablad
SIEF - Forum for utveksling av opplysninger om stoffer
SMB - Små og mellomstore bedrifter
STOT - Giftvirkning på bestemte organer
(STOT) RE - Gjentatt eksponering
(STOT) SE - Enkelteksponering
SVHC - Stoffer med svært betenkelige egenskaper
FN - De forente nasjoner
vPvB - Svært persistent og svært bioakkumulerende

Betydningen av H-setningene i punkt 3 av sikkerhetsdatabladet

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H226 Brannfarlig væske og damp.

H302 Farlig ved svelging.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H315 Irriterer huden.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H332 Farlig ved innånding.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.