

# SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006

**silco**

Produktnavn: **3270 Fiberplast+ komp A**

Dato av produksjon: **18.11.2020**, Endringsdato: **01.07.2025**, Utgave: **2.3**

## AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

---

### 1.1 Produktidentifikator

---

**Produktnavn**

3270 Fiberplast+ komp A



<https://my.chemius.net/p/AwuWtn/en/pd/no>

### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

---

**Bruk**

Polyesterharpiks. Reservert for industriell og profesjonell bruk.

**Anvendelser som frarådes**

Ingen data.

### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

---

**Produsent**

SILCO, D.O.O.  
Šentrupert 5 a  
3303 Gomilsko, Slovenia  
+386 3 703 3180  
msds@silco.si

### 1.4 Nødtelefonnummer

---

**I tilfelle av en ulykke ring Informasjonssenteret.**

Giftinformasjonen, telefon 22 59 13 00. Døgnåpent hele uken.

**Produsent**

+386 3 703 3180

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

---

### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

---

**Klassifisering i samsvar med forordning (EF) 1272/2008**

Flam. Liq. 3; H226 Brannfarlig væske og damp.  
Skin Irrit. 2; H315 Irriterer huden.  
Eye Irrit. 2; H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
STOT SE 3; H335 Kan forårsake irritasjon i luftveiene.  
Repr. 2; H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

# SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006

**silco**

Produktnavn: **3270 Fiberplast+ komp A**

Dato av produksjon: **18.11.2020**, Endringsdato: **01.07.2025**, Utgave: **2.3**

STOT RE 1; H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.  
Aquatic Chronic 3; H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

## 2.2 Merkingselementer

Merking henhold forordning (EF) nr. 1272/2008



### Signalordet: FARE

H226 Brannfarlig væske og damp.  
H315 Irriterer huden.  
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
H335 Kan forårsake irritasjon i luftveiene.  
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.  
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.  
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
P201 Innhent særskilt instruks før bruk.  
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.  
Røyking forbudt.  
P260 Ikke inhaler damp/tåke.  
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.  
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.  
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.  
P308 + P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.  
P405 Oppbevares innelåst.  
P501 Kast innhold og beholder i samsvar med alle lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.

### Inneholder:

Styren

## 2.3 Andre farer

### PBT/vPvB

Ingen data.

### Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ikke stoffer med potensial for endokrine lidelser.

### Tilleggsinformasjon

Dette stoffet / blandingen inneholder ingen komponenter som anses å være verken persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT) eller veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB) i nivåer på 0,1% eller høyere.

## AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

### 3.1 Stoffer

# SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006

**silco**

Produktnavn: **3270 Fiberplast+ komp A**

Dato av produksjon: **18.11.2020**, Endringsdato: **01.07.2025**, Utgave: **2.3**

For blandinger se 3.2.

## 3.2 Stoffblandinger

| Kjemisk navn          | CAS Indeks REACH                                          | %                            | Klassifisering i samsvar med forordning (EF) 1272/2008                                                                                                                                                | Særlige konsentrasjonsgrenser |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Styren</b>         | 100-42-5<br>202-851-5<br>601-026-00-0<br>01-2119457861-32 | $\geq 30$ -<br>$< 50$        | Flam. Liq. 3; H226<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Acute Tox. 4; H332<br>STOT SE 3; H335<br>Repr. 2; H361d<br>STOT RE 1; H372<br>Aquatic Chronic 3; H412         | /                             |
| <b>1,4-naftokinon</b> | 130-15-4<br>204-977-6<br>-<br>01-2120760462-57            | $\geq$<br>0,025<br>- $< 0,1$ | Acute Tox. 3; H301<br>Skin Corr. 1C; H314<br>Skin Sens. 1; H317<br>Eye Dam. 1; H318<br>Acute Tox. 1; H330<br>STOT SE 3; H335<br>Aquatic Acute 1; H400; M<br>= 10<br>Aquatic Chronic 1; H410;<br>M = 1 | /                             |

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

#### Generell veiledning / tiltak

I tilfelle ulykke eller hvis du føler deg uvel, søk øyeblikkelig legehjelp (vis etikett om mulig). Fjern forurensede klær umiddelbart. Forgiftningssymptomer kan også oppstå etter flere timer, så medisinsk observasjon er nødvendig minst 48 timer etter hendelsen. Personen som utfører førstehjelp må bruke beskyttende utstyr.

#### Ved (overdreven) inhalasjon

Ta skadede til frisk luft – forlat det forurensede området. Den skadeutsatte bør hvile på et varmt sted. Hvis pusten er uregelmessig eller det forekommer åndedrettsstans, gi kunstig åndedrett. Oppsøk lege øyeblikkelig.

#### I kontakt med huden

Fjern forurensede klær og sko umiddelbart. Områder av kroppen som har kommet i kontakt med produktet, må vaskes straks med mye vann og såpe. Hvis symptomer ikke avtar, søk legehjelp.

#### I kontakt med øyne

Straks skylle åpne øyne, også under øyelokkene, med store mengder vann. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis det er enkelt å få gjort. Fortsett å skylle. Få medisinsk hjelp.

# SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006

**silco**

Produktnavn: **3270 Fiberplast+ komp A**

Dato av produksjon: **18.11.2020**, Endringsdato: **01.07.2025**, Utgave: **2.3**

## **Ved svelging**

Ikke fremkall oppkast! Skyll munnen grundig med vann. Oppsøk lege øyeblikkelig!

## **4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

---

### **Ved (overdreven) inhalasjon**

Kan forårsake luftveisirritasjon. Hoste, nysing, rennende nese, tung pust.

### **I kontakt med huden**

Kløe, rødhet, smerte.

### **I kontakt med øyne**

Rødme, rive, smerte.

### **Ved svelging**

Kan føre til kvalme / oppkast og diaré. Kan forårsake magesmerter.

## **4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

---

Behandles symptomatisk.

## **AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK**

---

### **5.1 Slokkingsmidler**

---

#### **Egnede slokkemidler**

Karbondioksid CO<sub>2</sub>, brann støv, vannspray, alkoholresistent skum.

#### **Uegnet brannslukningsmiddel**

Direkte vannstråle.

### **5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

---

#### **Farlige forbrenningsprodukter**

I tilfelle brann kan giftige gasser skapes. Unngå inhalering av gasser/røyk. Dannes under forbrenning: karbonmonoksid (CO), karbondioksid (CO<sub>2</sub>). Røyke.

### **5.3 Råd til brannmannskaper**

---

#### **Beskyttelses tiltak**

Unngå innånding av røyk / gasser som dannes under brann og ved oppvarming. Avkjøle ikke brennende beholdere med vann og, om mulig, fjern fra brannområdet.

#### **Verneutstyr**

Fullt verneutstyr (t.o.m. hjelmer, vernestøvler og hansker) (EN 469) med isolasjonspusteapparat (EN 137).

#### **Ytterligere opplysninger**

Forurensset avfallsvann fra slukking av branner skal samles opp og avhendes i henhold til forskrifter. Unngå drenering til kloakk. Forurensset slokningsvann og brannrester håndteres i overensstemmelse med offisielle forskrifter.

## **AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP**

---

# SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006

**silco**

Produktnavn: **3270 Fiberplast+ komp A**

Dato av produksjon: **18.11.2020**, Endringsdato: **01.07.2025**, Utgave: **2.3**

## 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

---

**For personell som ikke er nødpersonell**

**Personlig verneutstyr**

Bruk personlig verneutstyr (kapittel 8).

**Metoder for å forebygge ulykker**

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Beskytt mulige tennkilder. Røyking forbudt!

**Prosedyrer i tilfelle av ulykke**

Unngå at personer uten beskyttelse har tilgang. Unngå kontakt med hud, øyne og tøy. Ikke inhaler damp/tåke.

**For nødhjelpspersonell**

Ingen data.

## 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

---

Med hjelp av egnede damper, forebygge søl i vann / avløp / kloakk eller gjennomtrengelig jord. I tilfelle av stor utgivelse i vannet eller på ugjennomtrengelige gulv, ringe informasjonssenter.

## 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

---

**For begrensning**

Ingen data.

**For rengjøring**

Absorbere produktet med et inert material (absorbent, sand), plukke det opp i spesielle beholdere og overlatt dem til en lisensiert avfall mottaker. Det tilsølte området må ikke vaskes med vann eller vannbaserte rengjøringsmidler.

**Andre opplysninger**

Ingen data.

## 6.4 Henvisning til andre avsnitt

---

Se også avsnitt 8 og 13.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

---

### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

---

**Vernetiltak**

**Tiltak for forebygging av brann**

Sørg for god ventilasjon. Beskytt mot åpen ild og andre antennelses- og varmekilder. Lagre / bruke adskilt fra antenneskilder. Ikke røyk! Forebygge statisk elektrisitet. Damp kan skape eksplosive blandinger med luft. Bruk eksplosjonsbeskyttende utstyr (vifter, lys, arbeidsforberedelser, utstyr, osv.).

**Tiltak for forebygging av aerosol og støv**

Sikre god ventilasjon og avtrekk.

**Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Ingen data.

# SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006

**silco**

Produktnavn: **3270 Fiberplast+ komp A**

Dato av produksjon: **18.11.2020**, Endringsdato: **01.07.2025**, Utgave: **2.3**

## Andre tiltak

Ingen data.

## Instruksjoner om grunnleggende hygiene på arbeidsplassen

Ta vare på personlig hygiene (vask hendene før pauser og etter arbeid). Ikke spise, drikke eller røyke under arbeidet. Forebygge kontakt med hud og øyne. Unngå innånding av damp / sprøytetåke.

## 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

### Lagring

Oppbevares i tett lukkede beholdere. Oppbevar i et kjølig, godt ventilert område. Oppbevar på et tørt sted. Beskytt mot åpen flamme, varme, gnister og direkte sollys. Verwijderd houden van vocht. Lagringstemperatur: <30 °C. Holdes unna oksiderende stoffer. Hold unna mat, drikkevarer og dyrefôr.

### Emballasjematerial

Oppbevar i original pakning.

### Krav til lagring plass og containere

Ingen data.

### Oppbevaringstemperatur

Ingen data.

### Veiledning for lager innredning

Ingen data.

### Andre opplysninger om lagringsforhold

Ingen data.

## 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

### Anbefalinger

Ingen data.

### Spesielle løsninger for industrien

Ingen data.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1 Kontrollparametrer

#### Bindende grenseverdier for yrkesmessig eksponering

| Kjemisk navn             | mg/m <sup>3</sup> | ml/m <sup>3</sup> | Kortsiktlig verdi mg/m <sup>3</sup> | Kortsiktlig verdi ml/m <sup>3</sup> | Kommentar | Biologiske referanseverdier |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| <b>Styren (100-42-5)</b> | 105               | 25                | /                                   | /                                   | M         | /                           |

#### Informasjon om overvåkingprosedyrer

NS-EN 482:2021 Arbeidsplassluft – Prosedyrer for bestemmelse av konsentrasjon av kjemiske stoffer – Grunnleggende ytelseskrav. NS-EN 689:2018+AC:2019 Arbeidsplassluft – Måling av

# SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006

**silco**

Produktnavn: **3270 Fiberplast+ komp A**

Dato av produksjon: **18.11.2020**, Endringsdato: **01.07.2025**, Utgave: **2.3**

eksponering for kjemiske stoffer ved innånding - Strategi for prøving av samsvar med yrkeshygieniske grenseverdier.

## DNEL/DMEL verdier

### For produkt

Ingen data.

### For komponenter

| Kjemisk navn  | typen        | Eksponeringstypen | Eksponering varighet          | Kommentar | Verdi                    |
|---------------|--------------|-------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|
| <b>Styren</b> | forbruker    | oralt             | kronisk systemiske virkninger | /         | 2.1 mg/kg kroppsvekt/dag |
| <b>Styren</b> | forbruker    | hudeksponering    | kronisk systemiske virkninger | /         | 343 mg/kg kroppsvekt/dag |
| <b>Styren</b> | arbeidstaker | hudeksponering    | kronisk systemiske virkninger | /         | 406 mg/kg kroppsvekt/dag |
| <b>Styren</b> | forbruker    | innånding         | kronisk systemiske virkninger | /         | 10.2 mg/m <sup>3</sup>   |
| <b>Styren</b> | arbeidstaker | innånding         | kronisk systemiske virkninger | /         | 85 mg/m <sup>3</sup>     |
| <b>Styren</b> | forbruker    | innånding         | akutt systemiske virkninger   | /         | 174.25 mg/m <sup>3</sup> |
| <b>Styren</b> | arbeidstaker | innånding         | akutt systemiske virkninger   | /         | 289 mg/m <sup>3</sup>    |
| <b>Styren</b> | forbruker    | innånding         | akutt lokale virkninger       | /         | 182.75 mg/m <sup>3</sup> |
| <b>Styren</b> | arbeidstaker | innånding         | akutt lokale virkninger       | /         | 306 mg/m <sup>3</sup>    |

## PNEC verdier

### For produkt

Ingen data.

### For komponenter

| Kjemisk navn  | Eksponeringstypen            | Kommentar | Verdi        |
|---------------|------------------------------|-----------|--------------|
| <b>Styren</b> | ferskvann                    | /         | 0.028 mg/L   |
| <b>Styren</b> | sjøvann                      | /         | 0.0028 mg/L  |
| <b>Styren</b> | vann (periodevis frigjøring) | /         | 0.04 mg/L    |
| <b>Styren</b> | ferskvannssedimenter         | /         | 0.614 mg/kg  |
| <b>Styren</b> | sjøvannssedimenter           | /         | 0.0614 mg/kg |

# SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006

**silco**

Produktnavn: **3270 Fiberplast+ komp A**

Dato av produksjon: **18.11.2020**, Endringsdato: **01.07.2025**, Utgave: **2.3**

| Kjemisk navn  | Eksponeringstypen | Kommentar | Verdi        |
|---------------|-------------------|-----------|--------------|
| <b>Styren</b> | renseanlegg       | /         | 5 mg/L       |
| <b>Styren</b> | jord              | /         | 0.2 mg/kg dw |

## 8.2 Eksponeringskontroll

### Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak

#### Forebyggende sikkerhetstiltak

Ta vare på personlig hygiene – vaske hendene før pauser og etter arbeidet. Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Unngå kontakt med øyne og hud. Oppbevares vekke fra mat, drikke og for.

#### Strukturelle tiltak for å hindre eksponering

Ingen data.

#### Organisatoriske tiltak for å hindre eksponering

Fjern forurensede klær umiddelbart og rens før gjenbruk. Oppbevar vernetøy separat fra vanlige klær. Øyereensere og vanddusjer må være tilgjengelig.

#### Tekniske tiltak for å hindre eksponering

Sørg for god ventilasjon og punktavsug på steder med økt konsentrasjon.

#### Personlig verneutstyr

##### Øynebeskyttelse

Beskyttende, tette briller (EN 166).

##### Håndbeskyttelse

Vernehansker (EN 374). Beskytt hendene med barriere krem. Følg produsentens instruksjoner for bruk, oppbevaring, vedlikehold og utskifting av vernehansker. Hanskene må byttes umiddelbart hvis det oppstår rifter eller synlig slitasje. Det er ikke bare materialet som betyr noe når du skal velge vernehansker. Det finnes mange andre kriterier for kvalitet, og kvaliteten varierer fra produsent til produsent. Uegnede hansker: Naturgummi, nitrilgummi, butylgummi.

### Egnede materialer

| Material     | Tykkelse | Gjennombruddstid | Kommentar |
|--------------|----------|------------------|-----------|
| <b>Viton</b> | ≥ 0.4 mm | ≥ 480 min        | EN 374 -6 |

### Hudbeskyttelse

Bomull verneklær (NS-EN ISO 13688:2013/A1:2021) og sko som dekker hele foten (NS-EN ISO 20345:2022).

### Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon bruk åndedrettsvern. Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk maske (EN 136) med filter A-P (EN 14387).

### Termiske farer

Ingen data.

### Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

#### Tiltak for å hindre eksponering til individuell stoff / stoffblanding

Ingen data.

#### Strukturelle tiltak for å hindre eksponering

Ingen data.

#### Organisatoriske tiltak for å hindre eksponering

Ingen data.

#### Tekniske tiltak for å hindre eksponering

# SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006

**silco**

Produktnavn: **3270 Fiberplast+ komp A**

Dato av produksjon: **18.11.2020**, Endringsdato: **01.07.2025**, Utgave: **2.3**

Ingen data.

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Opplysninger som er viktige for menneskers helse, miljø og sikkerhet

| Fysisk tilstand              | Rennende                         |
|------------------------------|----------------------------------|
| Form                         | Ingen data.                      |
| Maling                       | ravfarget                        |
| Lukt                         | Typisk                           |
| Luktgrense                   | Ingen data.                      |
| Smeltepunkt/frysepunkt       | -31 °C (styren)                  |
| Startkokepunkt og kokeområde | 145 °C (styren)                  |
| Antennelighet                | 490 °C (styren)                  |
| Eksplasjonsgrenser           | 1.1 – 6.1 % v/v (styren)         |
| Flammepunkt                  | 31 °C (styren)                   |
| Selvantennelise              | Ingen data.                      |
| Nedbrytingstemperatur        | Ingen data.                      |
| pH verdi                     | Ingen data.                      |
| Viskositet (dynamisk)        | 750 mPas ved 23 °C               |
| Viskositet (kinematisk)      | 750 mm <sup>2</sup> /s ved 23 °C |
| Løselighet (vann)            | uløselig                         |
| n-oktanol/vann (log Pow)     | 2.96 ved 25 °C                   |
| Damptrykk                    | 6 hPa ved 20 °C                  |
| Tetthet                      |                                  |
| Relative damp tettheten      | Ingen data.                      |
| Partikkelegenskaper          | Ingen data.                      |

### 9.2 Andre opplysninger

Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

Ingen data.

Andre sikkerhetsskjennetegn

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Innholdet av organiske løsemidler | 250 g/l (VOC)<br>250 g/l (VOC (RFU)) |
|-----------------------------------|--------------------------------------|

## AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

# SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006

**silco**

Produktnavn: **3270 Fiberplast+ komp A**

Dato av produksjon: **18.11.2020**, Endringsdato: **01.07.2025**, Utgave: **2.3**

## 10.1 Reaktivitet

Stabilt under anbefalte vilkår for oppbevaring og transport.

## 10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normal bruk og med hensynn til veiledning for arbeid / håndtering / lagring (se kapittel 7).

## 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Risiko for eksotermisk polymerisering. Reagerer med peroksider og andre radikaldannende stoffer.

## 10.4 Forhold som skal unngås

Beskytt mot varme, direkte sollys, åpen ild, gnister.

## 10.5 Uforenlige materialer

Sterke syrer.  
Oksidasjonsmidler. Kobber. messing;  
Peroksider.

## 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ved normal bruk ikke forventes farlige nedbrytingsprodukter. Ved brann/ eksplosjon dannes gassene som betyr helsefare.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### (a) Akutt giftighet

##### For produkt

| Eksponeringstypen       | typen | Art | Tid | Verdi     | Metoden | Kommentar      |
|-------------------------|-------|-----|-----|-----------|---------|----------------|
| <b>innånding (damp)</b> | /     | /   | 4 h | > 20 mg/L | /       | beregnet verdi |

##### For komponenter

| Kjemisk navn  | Eksponeringstypen | typen            | Art   | Tid | Verdi        | Metoden  | Kommentar |
|---------------|-------------------|------------------|-------|-----|--------------|----------|-----------|
| <b>Styren</b> | oral              | LD <sub>50</sub> | rotte | /   | 5000 mg/kg   | /        | /         |
| <b>Styren</b> | dermal            | LD <sub>50</sub> | rotte | /   | > 2000 mg/kg | OECD 402 | /         |

# SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006

**silco**

Produktnavn: **3270 Fiberplast+ komp A**

Dato av produksjon: **18.11.2020**, Endringsdato: **01.07.2025**, Utgave: **2.3**

| Kjemisk navn                     | Eksposeringstypen | typen            | Art   | Tid | Verdi      | Metoden  | Kommentar |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-------|-----|------------|----------|-----------|
| <b>Styren</b>                    | innånding (damp)  | LC <sub>50</sub> | rotte | 4 h | 11.8 mg/L  | /        | /         |
| <b>1,4-naftokino</b><br><b>n</b> | oral              | LD <sub>50</sub> | rotte | /   | 124 mg/kg  | /        | /         |
| <b>1,4-naftokino</b><br><b>n</b> | innånding         | LC <sub>50</sub> | rotte | 4 h | 0.046 mg/L | OECD 403 | /         |

## Tilleggsinformasjon

Ikke klassifisert for akutt toksisitet.

## (b) Hudetsing/hudirritasjon

### For komponenter

| Kjemisk navn          | Art   | Tid | resultat                  | Metoden | Kommentar |
|-----------------------|-------|-----|---------------------------|---------|-----------|
| <b>Styren</b>         | kanin | /   | Irriterende.              | /       | /         |
| <b>1,4-naftokinon</b> | /     | /   | Forårsaker forbrenninger. | /       | /         |

## Tilleggsinformasjon

Irriterer huden.

## (c) Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

### For komponenter

| Kjemisk navn          | Eksposeringstypen | Art   | Tid | resultat                    | Metode | Kommentar |
|-----------------------|-------------------|-------|-----|-----------------------------|--------|-----------|
| <b>Styren</b>         | /                 | kanin | /   | Irriterende.                | /      | /         |
| <b>1,4-naftokinon</b> | /                 | /     | /   | Fare for alvorlig øyeskade. | /      | /         |

## Tilleggsinformasjon

Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

## (d) Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

### For komponenter

| Kjemisk navn          | Eksposeringstypen | Art     | Tid | resultat                                | Metode | Kommentar |
|-----------------------|-------------------|---------|-----|-----------------------------------------|--------|-----------|
| <b>Styren</b>         | /                 | marsvin | /   | Ikke sensibiliserende.                  | /      | /         |
| <b>1,4-naftokinon</b> | /                 | /       | /   | Hudkontakt kan forårsake overfølsomhet. | /      | /         |

## Tilleggsinformasjon

Produktet er ikke klassifisert som sensibiliserende.

## (e) Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

Ingen data.

## (f) Kreftframkallende egenskap

# SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006

**silco**

Produktnavn: **3270 Fiberplast+ komp A**

Dato av produksjon: **18.11.2020**, Endringsdato: **01.07.2025**, Utgave: **2.3**

Ingen data.

## (g) Reproduksjonstoksisitet

### For komponenter

| Kjemisk navn  | Reproduktiv giftighet, type | typen | Art | Tid | Verdi | resultat                                  | Metode n | Kommentar |
|---------------|-----------------------------|-------|-----|-----|-------|-------------------------------------------|----------|-----------|
| <b>Styren</b> | Reproduksjonstoksisitet     | /     | /   | /   | /     | Kan forårsake skade på det ufødte barnet. | /        | /         |

### Oppsummering av evalueringen av CMR-egenskaper

Mistenkt for å skade ufødte barn.

## (h) STOT – enkelteksponering

### For komponenter

| Kjemisk navn          | Eksposeringstypen | typen | Art | Tid | Eksposering | organ | Verdi | resultat                                | Metoden | Kom |
|-----------------------|-------------------|-------|-----|-----|-------------|-------|-------|-----------------------------------------|---------|-----|
| <b>Styren</b>         | /                 | /     | /   | /   | /           | /     | /     | Irriterer luftveiene.                   | /       | /   |
| <b>1,4-naftokinon</b> | /                 | /     | /   | /   | /           | /     | /     | Kan forårsake irritasjon av luftveiene. | /       | /   |

### Tilleggsinformasjon

STOT SE 3: Kan forårsake åndedrettsirritasjon, eller.

## (i) STOT – gjentatt eksponering

### For komponenter

| Kjemisk navn  | Eksposeringstypen | typen | Art | Tid | Eksposering | organ | Verdi | resultat                                                       | Metoden | Kom |
|---------------|-------------------|-------|-----|-----|-------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|---------|-----|
| <b>Styren</b> | innånding         | /     | /   | /   | /           | /     | /     | Gir skade på organer ved langvarig eller gjentatt eksponering. | /       | /   |

### Tilleggsinformasjon

Fører til skade på hørselsorganer gjennom langvarig eller gjentatt eksponering hvis det inhaleres.

## (j) Aspirasjonsfare

### For komponenter

| Kjemisk navn  | resultat                                                      | Metoden | Kommentar |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| <b>Styren</b> | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. | /       | /         |

### Tilleggsinformasjon

Aspirasjonsfare: ikke klassifisert.

# SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006

**silco**

Produktnavn: **3270 Fiberplast+ komp A**

Dato av produksjon: **18.11.2020**, Endringsdato: **01.07.2025**, Utgave: **2.3**

## Symptomer med hensyn til fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper

Ingen data.

## Virkninger som gjensidig påvirker hverandre

Ingen data.

## 11.2 Opplysninger om andre farer

### Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ikke stoffer med potensial for endokrine lidelser.

### Annen informasjon

Ingen data.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1 Giftighet

#### Akutt giftighet

##### For komponenter

| Kjemisk navn               | typen            | Verdi        | Eksponerings-<br>gstid | Art             | Organisme                              | Metoden  | Kommen |
|----------------------------|------------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|--------|
| <b>Styren</b>              | EC <sub>50</sub> | 4.7 mg/L     | 48 h                   | crustacea       | <i>Daphnia magna</i>                   | OECD 202 | /      |
| <b>Styren</b>              | EC <sub>50</sub> | 4.9 mg/L     | 72 h                   | alger           | <i>Selenastrum capricornutum</i>       | /        | /      |
| <b>Styren</b>              | EC <sub>50</sub> | ca. 500 mg/L | 30 min                 | Mikroorganismer | Aktivert slam                          | OECD 209 | /      |
| <b>Styren</b>              | LC <sub>50</sub> | 4.02 mg/L    | 96 h                   | fisk            | <i>Pimephales promelas</i>             | /        | /      |
| <b>1,4-naftokino<br/>n</b> | EC <sub>50</sub> | 0.42 mg/L    | 72 h                   | alger           | <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> | /        | /      |
| <b>1,4-naftokino<br/>n</b> | EC <sub>50</sub> | 0.0261 mg/L  | 48 h                   | crustacea       | <i>Daphnia magna</i>                   | OECD 202 | /      |
| <b>1,4-naftokino<br/>n</b> | /                | 0.045 mg/L   | 96                     | fisk            | <i>Oryzias latipes</i>                 | OECD 203 | /      |

#### Kronisk giftighet

##### For komponenter

# SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006

**silco**

Produktnavn: **3270 Fiberplast+ komp A**

Dato av produksjon: **18.11.2020**, Endringsdato: **01.07.2025**, Utgave: **2.3**

| Kjemisk navn  | typen | Verdi     | Eksponeringstid | Art       | Organisme            | Metoden  | Kommen |
|---------------|-------|-----------|-----------------|-----------|----------------------|----------|--------|
| <b>Styren</b> | NOEC  | 1.01 mg/l | 21 dager        | crustacea | <i>Daphnia magna</i> | OECD 211 | /      |

## 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

### Abiotsk nedbryting

Ingen data.

### Bionedbryting

#### For komponenter

| Kjemisk navn          | typen                   | Grad   | Tid      | Resultatet                | Metoden  | Kommentar |
|-----------------------|-------------------------|--------|----------|---------------------------|----------|-----------|
| <b>Styren</b>         | /                       | 70.9 % | 28 dager | lett nedbrytbar           | /        | /         |
| <b>1,4-naftokinon</b> | biologisk nedbrytbarhet | 0 %    | 28 dager | Ikke-biologisk nedbrytbar | OECD 301 | /         |

## 12.3 Bioakkumuleringsevne

### Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)

#### For produkt

| Verdi       | Temperatur °C | pH verdi | Konsentrasjon | Metoden |
|-------------|---------------|----------|---------------|---------|
| <b>2.96</b> | 25            | /        | /             | /       |

#### For komponenter

| Kjemisk navn          | Verdi | Temperatur °C | pH verdi | Konsentrasjon | Metoden |
|-----------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------|
| <b>Styren</b>         | 2.96  | 25            | /        | /             | /       |
| <b>1,4-naftokinon</b> | 1.77  | 25            | /        | /             | /       |

### Biokonsentrasjonsfaktor

Ingen data.

## 12.4 Mobilitet i jord

### Kjent eller forventet spredning til miljøet

Ingen data.

### Overflatespenningen

Ingen data.

### Adsorpsjon / desorpsjon

#### For komponenter

# SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006

**silco**

Produktnavn: **3270 Fiberplast+ komp A**

Dato av produksjon: **18.11.2020**, Endringsdato: **01.07.2025**, Utgave: **2.3**

| Kjemisk navn  | typen | Kriteriet | Verdi | Resultatet | Metoden | Kommentar |
|---------------|-------|-----------|-------|------------|---------|-----------|
| <b>Styren</b> | Jord  | log KOC   | 2.55  | /          | /       | /         |

## 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Dette produktet inneholder ikke noen PBT- eller vPvB-stoffer i prosentverdier over 0,1 %.

## 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ikke stoffer med potensial for endokrine lidelser.

## 12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data.

## 12.8 Tilleggsinformasjon

### For produkt

Ikke la stoffet renne ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker. Skadelige, med langvarige virkninger for liv i vann.

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avhending av produkt/emballasje

##### Fjerning av produktrester

Må avhendes i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Skal ikke kastes med husholdningsavfall. Unngå søl eller lekkasjer i rør / kloakk. Overlates til en godkjent enhet som mottar / fjerner / bearbeider farlig avfall.

##### Avfallskoder

07 02 08\* - Andre destillasjonsrester og reaksjonsrester

##### Emballasje

Hellt tom emballasje skal fjernes av en autorisert avfallsmottaker. Fjernes i henhold til Emballasjeavfallshåndteringsregel.

##### Avfallskoder

Ingen data.

##### Metoder for avfallsbehandling

Ingen data.

##### Mulighet for søl i kloakker

Ingen data.

##### Kommentarer

Ingen data.

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

# SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006

**silco**

Produktnavn: **3270 Fiberplast+ komp A**

Dato av produksjon: **18.11.2020**, Endringsdato: **01.07.2025**, Utgave: **2.3**

| ADR/RID                                                                                                                                                                                                                  | IMDG                                                                               | IATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ADN                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 FN-nummer eller ID-nummer</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| UN 1866                                                                                                                                                                                                                  | UN 1866                                                                            | UN 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN 1866                                                                              |
| <b>14.2 FN-forsendelsesnavn</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| RESIN SOLUTION                                                                                                                                                                                                           | RESIN SOLUTION                                                                     | RESIN SOLUTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESIN SOLUTION                                                                       |
| <b>14.3 Transportfareklasse(r)</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                    |
|                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>14.4 Emballasjegruppe</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| III                                                                                                                                                                                                                      | III                                                                                | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III                                                                                  |
| <b>14.5 Miljøfarer</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| NEI                                                                                                                                                                                                                      | NEI                                                                                | NEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NEI                                                                                  |
| <b>14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| Begrensede mengder<br>5 L<br>Pakkeinstruksjoner<br>P001, IBC03, LP01,<br>R001<br>Særskilda<br>förpackningsbestäm-<br>melser<br>PP1<br>Transportkategori<br>3<br>Tunnel begrensning<br>(D/E)<br>Classification code<br>F1 | Begrensede<br>mengder<br>5 L<br>EmS<br>F-E, <u>S-E</u><br>Flammepunkt<br>31 °C     | Limited Quantity,<br>Packing Instructions<br>(Ltd Qty, Pkg Inst)<br>Y344<br>Limited Quantity,<br>Maximum Net<br>Quantity/Package (Ltd<br>Qty, Max Net Qty/Pkg)<br>10 L<br>Packing Instructions<br>(Pkg Inst)<br>355<br>Maximum Net<br>Quantity/Package (Max<br>Net Qty/Pkg)<br>25 L<br>Special provisions<br>A3 | Begrensede<br>mengder<br>5 L                                                         |

# SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006

**silco**

Produktnavn: **3270 Fiberplast+ komp A**

Dato av produksjon: **18.11.2020**, Endringsdato: **01.07.2025**, Utgave: **2.3**

| ADR/RID                                                        | IMDG | IATA | ADN |
|----------------------------------------------------------------|------|------|-----|
| <b>14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter</b> |      |      |     |
|                                                                | -    |      |     |

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

- EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF
- KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier
- Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 [CLP-forordningen om stoffklassifisering, merking og emballering]

#### Direktiv 2004/42/EC

ikke aktuelt

#### Innhold i henhold til Vaskemiddelforordningen 648/2004

Ingen data.

#### Spesielle forholdsregler

- EC-regulering nr. 1907/2006 (REACH) vedlegg XVII - begrensningsvilkår: 3.
- Seveso P5c: BRENNBARE VÆSKER.
- Overhold alle forskrifter relatert til arbeidet og beskyttelse mot farlige stoffer for unge mennesker, gravide kvinner og ammende mødre.

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke blitt gjort.

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

#### Endringer i sikkerhetsdatabladet

- 2.2 Merkingselementer
- 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
- 14. Transportopplysninger

#### Kilder til sikkerhetsdatabladet

Ingen data.

#### Forkortelser og akronymer

- ATE - Anslåtte verdier for akutt giftighet
- ADR - Den avtale om internasjonal veitransport av farlig gods

# SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006

**silco**

Produktnavn: **3270 Fiberplast+ komp A**

Dato av produksjon: **18.11.2020**, Endringsdato: **01.07.2025**, Utgave: **2.3**

ADN - Den europeiske avtale om internasjonal transport av farlig gods på innlands vannveier

CEN - Den europeiske standardiseringsorganisasjon

C&L - Klassifisering og merking

CLP - Forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger; forordning (EF) nr. 1272/2008

CAS# - Identifikasjonsnummer som er gitt et stoff i Chemical Abstracts Service

CMR - Kjemikalier med kreftfremkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonsskadelige egenskaper

CSA - Vurdering av kjemikaliesikkerhet

CSR - Rapport om kjemikaliesikkerhet

DNEL - Avledet nivå uten virkning

DPD - Direktiv om farlige preparater 1999/45/EF

DSD - Direktiv om farlige stoffer 67/548/EØF

DU - Etterfølgende bruker

EC - Det europeiske fellesskap, EF

ECHA - Det europeiske kjemikaliebyrå

EF- nummer - EINECS- og ELINCS-nummer (se også EINECS og ELINCS)

EEA - EØS, det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EU + Island, Liechtenstein og Norge)

EØF - Det europeiske økonomiske fellesskap

EINECS - EUs liste over eksisterende kjemikalier

ELINCS - EUs liste over registrerte kjemiske stoffer

EN - Europeisk standard

EQS - Miljøkvalitetskrav

EU - Den europeiske union

Euphrac - European Phrase Catalogue

EAK - Europeisk avfallskatalog (erstattet av en europeisk avfallsliste, EAL - se nedenfor)

GES - Generisk eksponeringsscenario

GHS - Globalt harmonisert system

IATA - Internasjonal sammenslutning av ruteflyselskaper

ICAO-TI - Tekniske instruksjoner for sikker transport av farlig gods i luften

IMDG - Internasjonal kodeks for transport av farlig last til sjøs

IMSBC - Den internasjonale koden for sikker transport av fast bulklast

IT - Informasjonsteknologi

IUCLID - International Uniform Chemical Information Database

IUPAC - Den internasjonale union for ren og anvendt kjemi

JRC - EUs felles forskningssenter

Kow - Fordelingskoeffisient for oktanol/vann

LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon

LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose)

JE - Juridisk enhet

EAL - Europeisk avfallsliste (se <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)

LR - Ledende registrant

P/I - Produsent/importør

MS - Medlemsstater

MSDS - Dataark for materialsikkerhet

DB - Driftsvilkår

OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

GfA - Grenseverdi for arbeidsmiljø

EFT/EUT - Offisielt EF- EØF eller EU-dokument

ER - Enerepresentant

EU-OSHA - Det europeiske arbeidsmiljøorganet

PBT - Persistent, bioakkumulerende og giftig stoff

PEC - Beregnet konsentrasjon med virkning

# SIKKERHETS DATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006

**silco**

Produktnavn: **3270 Fiberplast+ komp A**

Dato av produksjon: **18.11.2020**, Endringsdato: **01.07.2025**, Utgave: **2.3**

PNEC(-er) - Beregnet konsentrasjon uten virkning

PVU - Personlig verneutstyr

(Q)SAR - Kvalitativ strukturaktivitetsrelasjon

REACH - Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier

RID - Reglement for internasjonal jernbanetransport av farlig gods

RIP - REACH-implementeringsprosjekt

RMM - Risikohåndteringstiltak

SCBA - Luftforsynt åndedrettsvern

SDS - Sikkerhetsdatablad

SIEF - Forum for utveksling av opplysninger om stoffer

SMB - Små og mellomstore bedrifter

STOT - Giftvirkning på bestemte organer

(STOT) RE - Gjentatt eksponering

(STOT) SE - Enkelteksponering

SVHC - Stoffer med svært betenkelige egenskaper

FN - De forente nasjoner

vPvB - Svært persistent og svært bioakkumulerende

## Betydningen av H-setningene i punkt 3 av sikkerhetsdatabladet

H226 Brannfarlig væske og damp.

H301 Giftig ved svelging.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H330 Dødelig ved innånding.

H332 Farlig ved innånding.

H335 Kan forårsake irritasjon i luftveiene.

H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

H400 Meget giftig for liv i vann.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.



- ✓ Sørget for riktig merking av produktet
- ✓ Samsvar med lokale forskrifter
- ✓ Sørget for riktig klassifisering av produktet
- ✓ Sørget for tilstrekkelige transportdata

© [BENS Consulting](https://www.bens-consulting.com) | [www.bens-consulting.com](https://www.bens-consulting.com)

*Informasjonen ovenfor er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring, og forholder seg til produktet i tilstanden det var levert i. Hensikten med informasjonen er å beskrive produktet med hensyn til sikkerhet. Disse oppføringer betyr ikke noen garanti for produktets egenskaper i lovens forstand. Kundens eget ansvar er å*

# SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006

***silco***

Produktnavn: **3270 Fiberplast+ komp A**

Dato av produksjon: **18.11.2020**, Endringsdato: **01.07.2025**, Utgave: **2.3**

*kjenne og ta hensyn til de lovbestemmelsene i forhold til transport og bruk av produktet. Produktegenskaper er beskrevet i den tekniske informasjonen.*