

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: 9008 B-Paint aerosol

Dato av produksjon: 18.12.2020, Endringsdato: 26.03.2025, Utgave: 7.0

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

9008 B-Paint aerosol

UFI:

WDXS-W01P-A00X-HG09



<https://my.chemius.net/p/x3Zf0z/en/pd/no>

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk

Ingen data.

Anvendelser som frarådes

Ingen data.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

SILCO d.o.o.
Sentrupert 5a
3303 Gomilsko, Slovenia
+386 3 703 3180
msds@silco.si

1.4 Nødtelefonnummer

I tilfelle av en ulykke ring Informasjonssenteret.

Giftinformasjonen, telefon 22 59 13 00. Døgnåpent hele uken.

Leverandør

112

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i samsvar med forordning (EF) 1272/2008

Aerosol 1; H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.

Aerosol 1; H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Eye Irrit. 2; H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

STOT SE 3; H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006

silco[®]

Produktnavn: **9008 B-Paint aerosol**

Dato av produksjon: **18.12.2020**, Endringsdato: **26.03.2025**, Utgave: **7.0**

2.2 Merkingselementer

Merking henhold forordning (EF) nr. 1272/2008



Signalordet: **FARE**

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.

H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn

P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Røyking forbudt.

P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

P304 + P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P403 + P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.

P501 Innhold/holder leveres til i samsvar med nasjonale bestemmelser.

Inneholder:

Aceton

n-butylacetat

butan-1-ol

2.3 Andre farer

PBT/vPvB

Ingen data.

Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ikke stoffer med potensial for endokrine lidelser.

Tilleggsinformasjon

Ingen data.

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.1 Stoffer

For blandinger se 3.2.

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **9008 B-Paint aerosol**

Dato av produksjon: **18.12.2020**, Endringsdato: **26.03.2025**, Utgave: **7.0**

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk navn	CAS EK Indeks REACH	%	Klassifisering i samsvar med forordning (EF) 1272/2008	Særlige konsentrasjonsgrenser
dimetyl-eter	115-10-6 204-065-8 603-019-00-8	40-50	Flam. Gas 1; H220	/
Aceton	67-64-1 200-662-2 606-001-00-8 01-2119471330-49	20-25	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 EUH066	/
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1 607-025-00-1	5-10	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 EUH066	/
xylen	1330-20-7 215-535-7 601-022-00-9	5-10	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Acute Tox. 4; H332	/
butan-1-ol	71-36-3 200-751-6 603-004-00-6	1-2.5	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 STOT SE 3; H336	/
2-methoxy-1-methylethylacetate	84540-57-8 283-152-2 -	1-2.5	Flam. Liq. 3; H226 Eye Irrit. 2; H319	/
Translotion requi- red (2354 5_3)	9003-07-0 618-352-4 -	1-2.5	/	/

Merknader om ingredienser

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **9008 B-Paint aerosol**

Dato av produksjon: **18.12.2020**, Endringsdato: **26.03.2025**, Utgave: **7.0**

- C** Visse organiske stoffer kan bringes i omsetning enten i en bestemt isomerisk form eller som en blanding av flere isomerer.

I så fall skal leverandøren angi på etiketten om stoffet er en bestemt isomer eller en blanding av isomerer.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell veiledning / tiltak

Gi aldri noe å spise eller drikke til en bevisstløs skadet person. Sett skadede i sideleie og sikre frie luftveier. Når du er i tvil, eller hvis du føler deg uvel, er det nødvendig å søke legehjelp. Vis legen sikkerhetsdatabladet eller etiketten.

Ved (overdreven) inhalasjon

Ta skadede til frisk luft – forlat det forurensede området. Søk profesjonell legehjelp!

I kontakt med huden

Fjern de tilsmussede klærne og skoene. Områder av kroppen som har kommet i kontakt med produktet, må vaskes med mye vann. Hvis symptomer ikke avtar, søk legehjelp.

I kontakt med øyne

Straks skyll åpne øyne, også under øyelokkene, med store mengder vann. Kontakt lege ved vedvarende irritasjon eller symptomer.

Ved svelging

Ingen data.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ved (overdreven) inhalasjon

Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.

I kontakt med huden

Ingen data.

I kontakt med øyne

Rødme, rive, smerte.

Ved svelging

Ingen data.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen data.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkemidler

Karbondioksid CO₂, brann støv, vannspray, alkoholresistent skum.

Uegnet brannslukningsmiddel

Direkte vannstråle.

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **9008 B-Paint aerosol**

Dato av produksjon: **18.12.2020**, Endringsdato: **26.03.2025**, Utgave: **7.0**

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige forbrenningsprodukter

Ingen data.

5.3 Råd til brannmannskaper

Beskyttelses tiltak

Avkjøle ikke brennende beholdere med vann og, om mulig, fjern fra brannområdet.

Verneutstyr

Fullt verneutstyr (t.o.m. hjelmer, vernestøvler og hansker) (EN 469) med isolasjonspusteapparat (EN 137).

Ytterligere opplysninger

Ingen data.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

For personell som ikke er nødpersonell

Personlig verneutstyr

Ingen data.

Metoder for å forebygge ulykker

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Fjern mulige tenn- eller varmekilder – ingen røyk!

Prosedyrer i tilfelle av ulykke

Ingen data.

For nødhjelpspersonell

Ingen data.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Ved utslipp i miljøet, informer de relevante myndighetene.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

For begrensning

Ingen data.

For rengjøring

Samle inn dispensere mekanisk og lever dem til en autorisert renovasjonsstasjon.

Andre opplysninger

Ingen data.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se også avsnitt 8 og 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **9008 B-Paint aerosol**

Dato av produksjon: **18.12.2020**, Endringsdato: **26.03.2025**, Utgave: **7.0**

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Vernetiltak

Tiltak for forebygging av brann

Sørg for god ventilasjon. Lagre / bruke adskilt fra antenneskilder. Ikke røyk! Bruk ikke-gnistdannende verktøy. Forebygg statisk elektrisitet.

Tiltak for forebygging av aerosol og støv

Ingen data.

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Ingen data.

Andre tiltak

Ingen data.

Instruksjoner om grunnleggende hygiene på arbeidsplassen

Ta vare på personlig hygiene (vask hendene før pauser og etter arbeid). Ikke spise, drikke eller røyke under arbeidet. Unngå innånding av damp / sprøytetåke.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Lagring

Beskytt mot åpen flamme, varme, gnister og direkte sollys. Hold unna mat, drikkevarer og dyrefôr.

Emballasjematerial

Ingen data.

Krav til lagring plass og containere

Ingen data.

Oppbevaringstemperatur

Ingen data.

Veiledning for lager innredning

Ingen data.

Andre opplysninger om lagringsforhold

Ingen data.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Anbefalinger

Ingen data.

Spesielle løsninger for industrien

Ingen data.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Bindende grenseverdier for yrkesmessig eksponering

SIKKERHETS DATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **9008 B-Paint aerosol**

Dato av produksjon: **18.12.2020**, Endringsdato: **26.03.2025**, Utgave: **7.0**

Kjemisk navn	mg/m ³	ml/m ³	Kortsiktig verdi mg/m ³	Kortsiktig verdi ml/m ³	Kommentar	Biologiske referanseverdier
Aceton (67-64-1)	295	125	/	/	E	/
Butan-1-ol (71-36-3)	75	25	/	/	HT	/
Butanol (alle isomere) (71-36-3)	75	25	/	/	HT	/
Butylacetat (alle isomere) (123-86-4)	355	75	/	/	/	/
Dimetyleter (115-10-6)	384	200	/	/	E	/
Xylen (alle isomere) (1330-20-7)	108	25	/	/	HE	/

Informasjon om overvåkingsprosedyrer

NS-EN 482:2021 Arbeidsplassluft – Prosedyrer for bestemmelse av konsentrasjon av kjemiske stoffer – Grunnleggende ytelseskrav. NS-EN 689:2018+AC:2019 Arbeidsplassluft – Måling av eksponering for kjemiske stoffer ved innånding – Strategi for prøving av samsvar med yrkeshygieniske grenseverdier.

DNEL/DMEL verdier

For produkt

Ingen data.

For komponenter

Kjemisk navn	typen	Eksponerings typen	Eksponering varighet	Kommentar	Verdi
dimetyleter	arbeidstaker	innånding	kronisk systemiske virkninger	/	1894 mg/m ³
dimetyleter	forbruker	innånding	kronisk systemiske virkninger	/	471 mg/m ³

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **9008 B-Paint aerosol**

Dato av produksjon: **18.12.2020**, Endringsdato: **26.03.2025**, Utgave: **7.0**

Kjemisk navn	typen	Eksponeerings typen	Eksponeering varighet	Kommentar	Verdi
Aceton	arbeidsta ker	innånding	kronisk systemiske virkninger	/	1210 mg/m ³
Aceton	arbeidsta ker	innånding	akutt lokale virkninger	/	2420 mg/m ³
Aceton	arbeidsta ker	hudekspon ering	kronisk systemiske virkninger	/	186 mg/kg kroppsvikt/dag
Aceton	forbruker	innånding	kronisk systemiske virkninger	/	200 mg/m ³
Aceton	forbruker	hudekspon ering	kronisk systemiske virkninger	/	62 mg/kg kroppsvikt/dag
Aceton	forbruker	oralt	kronisk systemiske virkninger	/	62 mg/kg kroppsvikt/dag
n- butylacet at	arbeidsta ker	innånding	kronisk systemiske virkninger	/	300 mg/m ³
n- butylacet at	arbeidsta ker	innånding	akutt systemiske virkninger	/	600 mg/m ³
n- butylacet at	arbeidsta ker	innånding	kronisk lokale virkninger	/	300 mg/m ³
n- butylacet at	arbeidsta ker	innånding	akutt lokale virkninger	/	600 mg/m ³
n- butylacet at	arbeidsta ker	hudekspon ering	kronisk systemiske virkninger	/	11 mg/kg kroppsvikt/dag
n- butylacet at	arbeidsta ker	hudekspon ering	akutt systemiske virkninger	/	11 mg/kg kroppsvikt/dag
n- butylacet at	forbruker	innånding	kronisk systemiske virkninger	/	35.7 mg/m ³
n- butylacet at	forbruker	innånding	akutt systemiske virkninger	/	300 mg/m ³

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **9008 B-Paint aerosol**

Dato av produksjon: **18.12.2020**, Endringsdato: **26.03.2025**, Utgave: **7.0**

Kjemisk navn	typen	Eksponeerings typen	Eksponeering varighet	Kommentar	Verdi
n-butylacetat	forbruker	innånding	kronisk lokale virkninger	/	35.7 mg/m ³
n-butylacetat	forbruker	innånding	akutt lokale virkninger	/	300 mg/m ³
n-butylacetat	forbruker	hudeksponering	kronisk systemiske virkninger	/	6 mg/kg kroppsvekt/dag
n-butylacetat	forbruker	hudeksponering	akutt systemiske virkninger	/	6 mg/kg kroppsvekt/dag
n-butylacetat	forbruker	oralt	kronisk systemiske virkninger	/	2 mg/kg kroppsvekt/dag
n-butylacetat	forbruker	oralt	akutt systemiske virkninger	/	2 mg/kg kroppsvekt/dag
xylén	arbeidstaker	innånding	kronisk systemiske virkninger	/	221 mg/m ³
xylén	arbeidstaker	innånding	akutt systemiske virkninger	/	442 mg/m ³
xylén	arbeidstaker	innånding	kronisk lokale virkninger	/	221 mg/m ³
xylén	arbeidstaker	innånding	akutt lokale virkninger	/	442 mg/m ³
xylén	arbeidstaker	hudeksponering	kronisk systemiske virkninger	/	212 mg/kg kroppsvekt/dag
xylén	forbruker	innånding	kronisk systemiske virkninger	/	65.3 mg/m ³
xylén	forbruker	innånding	akutt systemiske virkninger	/	260 mg/m ³
xylén	forbruker	innånding	kronisk lokale virkninger	/	65.3 mg/m ³
xylén	forbruker	innånding	akutt lokale virkninger	/	260 mg/m ³

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **9008 B-Paint aerosol**

Dato av produksjon: **18.12.2020**, Endringsdato: **26.03.2025**, Utgave: **7.0**

Kjemisk navn	typen	Eksponeerings typen	Eksponeering varighet	Kommentar	Verdi
xilen	forbruker	hudeksponering	kronisk systemiske virkninger	/	125 mg/kg kroppsvekt/dag
xilen	forbruker	oralt	kronisk systemiske virkninger	/	12.5 mg/kg kroppsvekt/dag
butan-1-ol	arbeidstaker	innånding	kronisk lokale virkninger	/	310 mg/m ³
butan-1-ol	forbruker	innånding	kronisk systemiske virkninger	/	55.357 mg/m ³
butan-1-ol	forbruker	innånding	kronisk lokale virkninger	/	155 mg/m ³
butan-1-ol	forbruker	hudeksponering	kronisk systemiske virkninger	/	3.125 mg/kg kroppsvekt/dag
butan-1-ol	forbruker	oralt	kronisk systemiske virkninger	/	1.562 mg/kg kroppsvekt/dag

PNEC verdier

For produkt
Ingen data.

For komponenter

Kjemisk navn	Eksponeeringstypen	Kommentar	Verdi
dimetyleter	ferskvann	/	0.155 mg/L
dimetyleter	vann (periodevis frigjøring)	/	1.549 mg/L
dimetyleter	sjøvann	/	0.016 mg/L
dimetyleter	renseanlegg	/	160 mg/L
dimetyleter	ferskvannssedimenter	tørrvekt	0.681 mg/kg
dimetyleter	sjøvannssedimenter	tørrvekt	0.069 mg/kg
dimetyleter	jord	tørrvekt	0.045 mg/kg
Aceton	ferskvann	/	10.6 mg/L
Aceton	vann (periodevis frigjøring)	/	21 mg/L
Aceton	sjøvann	/	1.06 mg/L
Aceton	renseanlegg	/	100 mg/L
Aceton	ferskvannssedimenter	tørrvekt	30.4 mg/kg
Aceton	sjøvannssedimenter	tørrvekt	3.04 mg/kg
Aceton	jord	tørrvekt	29.5 mg/kg

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **9008 B-Paint aerosol**

Dato av produksjon: **18.12.2020**, Endringsdato: **26.03.2025**, Utgave: **7.0**

Kjemisk navn	Eksposeringstypen	Kommentar	Verdi
n-butylacetat	ferskvann	/	0.18 mg/L
n-butylacetat	vann (periodevis frigjøring)	/	0.36 mg/L
n-butylacetat	sjøvann	/	0.018 mg/L
n-butylacetat	renseanlegg	/	35.6 mg/L
n-butylacetat	ferskvannssedimenter	tørrvekt	0.981 mg/kg
n-butylacetat	sjøvannssedimenter	tørrvekt	0.098 mg/kg
n-butylacetat	jord	tørrvekt	0.09 mg/kg
xylen	ferskvann	/	0.327 mg/L
xylen	vann (periodevis frigjøring)	/	0.327 mg/L
xylen	sjøvann	/	0.327 mg/L
xylen	renseanlegg	/	6.58 mg/L
xylen	ferskvannssedimenter	tørrvekt	12.46 mg/kg
xylen	sjøvannssedimenter	tørrvekt	12.46 mg/kg
xylen	jord	tørrvekt	2.31 mg/kg
butan-1-ol	ferskvann	/	0.082 mg/L
butan-1-ol	vann (periodevis frigjøring)	/	2.25 mg/L
butan-1-ol	sjøvann	/	0.008 mg/L
butan-1-ol	renseanlegg	/	2476 mg/L
butan-1-ol	ferskvannssedimenter	tørrvekt	0.324 mg/kg
butan-1-ol	sjøvannssedimenter	tørrvekt	0.032 mg/kg
butan-1-ol	jord	tørrvekt	0.017 mg/kg

8.2 Eksposeringskontroll

Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak

Forebyggende sikkerhetstiltak

Ta vare på personlig hygiene – vaske hendene før pauser og etter arbeidet.

Strukturelle tiltak for å hindre eksponering

Ingen data.

Organisatoriske tiltak for å hindre eksponering

Ingen data.

Tekniske tiltak for å hindre eksponering

Sørg for god ventilasjon og punktavsug på steder med økt konsentrasjon.

Personlig verneutstyr

Dynebeskyttelse

Vernebriller med sidebeskyttelse (NS-EN ISO 16321-1:2022).

Håndbeskyttelse

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **9008 B-Paint aerosol**

Dato av produksjon: **18.12.2020**, Endringsdato: **26.03.2025**, Utgave: **7.0**

Beskyttende hansker(EN 374). Bruk vernehansker (SIST EN 374:2003) ved langvarig eksponering.

Egnede materialer

Hudbeskyttelse

Bomull verneklær (NS-EN ISO 13688:2013/A1:2021) og sko som dekker hele foten (NS-EN ISO 20345:2022).

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon bruk åndedrettsvern. Bruk egnet verneutstyr pustemaske med filter A2-P2.

Termiske farer

Ingen data.

Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

Tiltak for å hindre eksponering til individuell stoff / stoffblanding

Ingen data.

Strukturelle tiltak for å hindre eksponering

Ingen data.

Organisatoriske tiltak for å hindre eksponering

Ingen data.

Tekniske tiltak for å hindre eksponering

Ingen data.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Opplysninger som er viktige for menneskers helse, miljø og sikkerhet

Fysisk tilstand	Rennende
Form	Ingen data.
Maling	svart
Lukt	Ingen data.
Luktgrense	Ingen data.
Smeltepunkt/frysepunkt	Ingen data.
Startkokepunkt og kokeområde	Ingen data.
Antennelighet	Ingen data.
Ekspljosjonsgrenser	Ingen data.
Flammepunkt	0 °C
Selvantennelise	Ingen data.
Nedbrytingstemperatur	Ingen data.
pH verdi	Stoffet / blandingen er ikke løselig (i vann). <i>Translation required (57928)</i>
Viskositet	Ingen data.
løselighet	Ingen data.

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **9008 B-Paint aerosol**

Dato av produksjon: **18.12.2020**, Endringsdato: **26.03.2025**, Utgave: **7.0**

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)	Ingen data.
Damptrykk	Ingen data.
Tetthet	1.0097 g/cm ³
Relative damp tettheten	Ingen data.
Partikkelegenskaper	Ingen data.

9.2 Andre opplysninger

Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

Ingen data.

Andre sikkerhetskjennetegn

Innholdet av organiske løsemidler	0 g/l
Tørrestoffinnholdet	18 %
Pigment PVC (%)	100
Total PVC (%)	100

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen data.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normal bruk og med hensynn til veiledning for arbeid / håndtering / lagring (se kapittel 7).

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen data.

10.4 Forhold som skal unngås

Beskytt mot varme, direkte sollys, åpen ild, gnister.

10.5 Uforenlige materialer

Ingen data.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ved normal bruk ikke forventes farlige nedbrytningsprodukter. Ved brann/ eksplosjon dannes gassene som betyr helsefare.

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: 9008 B-Paint aerosol

Dato av produksjon: 18.12.2020, Endringsdato: 26.03.2025, Utgave: 7.0

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

(a) Akutt giftighet

For komponenter

Kjemisk navn	Eksposering stypen	typen	Art	Tid	Verdi	Metode n	Kommentar
dimetyleter	innånding	LC ₅₀	rotte	4 h	308 mg/m ³	/	/
n-butylacetat	dermal	LD ₅₀	kanin	/	5000 mg/kg	/	/
n-butylacetat	innånding	LC ₅₀	rotte	4 h	9.6 - 29.2 mg/L	/	støv/aerosol
n-butylacetat	oral	LD ₅₀	rotte	/	4700 mg/kg	/	/
xylene	oral	LD ₅₀	rotte	/	> 3523 mg/kg	/	/
xylene	dermal	LD ₅₀	kanin	/	4200 mg/kg	/	/
xylene	innånding (damp)	LC ₅₀	rotte	4 h	29 mg/L	/	/
butan-1-ol	oral	LD ₅₀	rotte	/	790 mg/kg	/	/
butan-1-ol	dermal	LD ₅₀	kanin	/	3400 mg/kg	/	/
butan-1-ol	innånding	LC ₅₀	rotte	4 h	24.64 mg/L	/	støv/aerosol
2-methoxy-1-methylethyl acetate	oral	LD ₅₀	rotte	/	8532 mg/kg	/	/
2-methoxy-1-methylethyl acetate	dermal	LD ₅₀	kanin	/	5000 mg/kg	/	/

(b) Hudetsing/hudirritasjon

Ingen data.

(c) Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Ingen data.

(d) Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

Ingen data.

(e) Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller

Ingen data.

(f) Kreftframkallende egenskap

Ingen data.

(g) Reproduksjonstoksisitet

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **9008 B-Paint aerosol**

Dato av produksjon: **18.12.2020**, Endringsdato: **26.03.2025**, Utgave: **7.0**

Ingen data.

Oppsummering av evalueringen av CMR-egenskaper

Ingen data.

(h) STOT – enkelteksponering

Ingen data.

(i) STOT – gjentatt eksponering

For komponenter

Kjemisk navn	Eksponeringstypen	typen	Art	Tid	Eksponering	organ	Verdi	resultat	Metoden	Kommentar
Aceton	dermal	-	/	/	/	/	/	Translation required (26939)	/	/

(j) Aspirasjonsfare

Ingen data.

Symptomer med hensyn til fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper

Ingen data.

Virkninger som gjensidig påvirker hverandre

Ingen data.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ikke stoffer med potensial for endokrine lidelser.

Annen informasjon

Ingen data.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akutt giftighet

For komponenter

Kjemisk navn	typen	Verdi	Eksponeeringstid	Art	Organisme	Metoden	Kommentar
dimetyleter	EC ₅₀	> 4000 mg/L	48 h	crustacea	<i>Daphnia magna</i>	/	/
n-butylacetat	LC ₅₀	18 mg/L	96 h	fisk	/	/	/
n-butylacetat	EC ₅₀	44 mg/L	48 h	crustacea	/	/	/

SIKKERHETS DATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **9008 B-Paint aerosol**

Dato av produksjon: **18.12.2020**, Endringsdato: **26.03.2025**, Utgave: **7.0**

Kjemisk navn	typen	Verdi	Eksponerings- gstid	Art	Organisme	Metoden	Kommen
n-butylacetat	EC ₅₀	675 mg/L	72 h	alger	/	/	/
xylene	LC ₅₀	13.4 mg/L	96 h	fisk	<i>Pimephales promelas</i>	/	/
xylene	LC ₅₀	13.1 - 16.5 mg/L	96 h	fisk	<i>Lepomis macrochirus</i>	/	/
xylene	LC ₅₀	2661 - 4093 mg/L	96 h	fisk	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	/	/
xylene	LC ₅₀	19 mg/L	96 h	fisk	<i>Lepomis macrochirus</i>	/	/
xylene	LC ₅₀	30.26 - 40.75 mg/L	96 h	fisk	<i>Poecilia reticulata</i>	/	/
xylene	LC ₅₀	23.53 - 29.97 mg/L	96 h	fisk	<i>Pimephales promelas</i>	/	/
xylene	LC ₅₀	7711 - 9591 mg/L	96 h	fisk	<i>Lepomis macrochirus</i>	/	/
xylene	LC ₅₀	780 mg/L	96 h	fisk	<i>Cyprinus carpio</i>	/	/
xylene	LC ₅₀	> 780 mg/L	96 h	fisk	<i>Cyprinus carpio</i>	/	/
xylene	LC ₅₀	13.5 - 17.3 mg/L	96 h	fisk	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	/	/
xylene	EC ₅₀	3.82 mg/L	48 h	daphnia	/	/	/
butan-1-ol	LC ₅₀	1376 mg/L	96 h	fisk	/	/	/
butan-1-ol	EC ₅₀	1328 mg/L	48 h	crustacea	/	/	/

Kronisk giftighet

Ingen data.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Abiotsk nedbryting

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **9008 B-Paint aerosol**

Dato av produksjon: **18.12.2020**, Endringsdato: **26.03.2025**, Utgave: **7.0**

Ingen data.

Bionedbryting

For komponenter

Kjemisk navn	typen	Grad	Tid	Resultatet	Metoden	Kommentar
Aceton	-	/	/	lett nedbrytbar	/	/
butan-1-ol	aerobic	%	/	lett nedbrytbar	OECD 301 D	/

12.3 Bioakkumuleringsevne

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)

For komponenter

Kjemisk navn	Verdi	Temperatur °C	pH verdi	Konsentrasjon	Metoden
Aceton	-0.23	/	/	/	/

Biokonsentrasjonsfaktor

For komponenter

Kjemisk navn	Art	Organisme	Verdi	Varighet	Resultatet	Metoden	Kommen
Aceton	BCF	/	3	/	/	/	/

12.4 Mobilitet i jord

Kjent eller forventet spredning til miljøet

Ingen data.

Overflatespenningen

Ingen data.

Adsorpsjon / desorpsjon

Ingen data.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Vurderingen er ikke gjort.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ikke stoffer med potensial for endokrine lidelser.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data.

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006

silco[®]

Produktnavn: **9008 B-Paint aerosol**

Dato av produksjon: **18.12.2020**, Endringsdato: **26.03.2025**, Utgave: **7.0**

12.8 Tilleggsinformasjon

Ingen data.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avhending av produkt/emballasje

Fjerning av produktrester

Overlates til en godkjent enhet som mottar / fjerner / bearbeider farlig avfall.

Avfallskoder

Ingen data.

Emballasje

Hellt tom emballasje skal fjernes av en autorisert avfallsmottaker.

Avfallskoder

Ingen data.

Metoder for avfallsbehandling

Ingen data.

Mulighet for søl i kloakker

Ingen data.

Kommentarer

Ingen data.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
14.1 FN-nummer eller ID-nummer			
UN 1950	UN 1950	UN 1950	UN 1950
14.2 FN-forsendelsesnavn			
AEROSOLS	AEROSOLS	AEROSOLS	AEROSOLS
14.3 Transportfareklasse(r)			
2	2	2	2
			

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **9008 B-Paint aerosol**

Dato av produksjon: **18.12.2020**, Endringsdato: **26.03.2025**, Utgave: **7.0**

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
14.4 Emballasjegruppe			
Ikke angitt / ikke aktuelt	Ikke angitt / ikke aktuelt	Ikke angitt / ikke aktuelt	Ikke angitt / ikke aktuelt
14.5 Miljøfarer			
NEI	NEI	NEI	NEI
14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk			
Begrensede mengder 1 L Spesielle advarsler 190, 327, 344, 625 Pakkeinstruksjoner P207, LP200 Særskilda förpackningsbestäm- melser PP87, RR6, L2 Transportkategori 2 Tunnel begrensning (D) Classification code 5F	Begrensede mengder 1 L EmS F-D, S-U Flammepunkt 0 °C	Limited Quantity, Packing Instructions (Ltd Qty, Pkg Inst) Y203 Limited Quantity, Maximum Net Quantity/Package (Ltd Qty, Max Net Qty/Pkg) 30 kg G Packing Instructions (Pkg Inst) 203 Maximum Net Quantity/Package (Max Net Qty/Pkg) 25 kg Special provisions A145, A167, A802	Begrensede mengder 1 L
14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter			
	-		

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

- EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF
- KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og

SIKKERHETS DATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **9008 B-Paint aerosol**

Dato av produksjon: **18.12.2020**, Endringsdato: **26.03.2025**, Utgave: **7.0**

godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier
-Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 [CLP-forordningen om stoffklassifisering, merking og emballering]

Direktiv 2004/42/EC

Kategori og grense: B(e) 840 g/l. VOC-innhold: 840 g/l

Innhold i henhold til Vaskemiddelforordningen 648/2004

Ingen data.

Spesielle forholdsregler

Ingen data.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke blitt gjort.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Endringer i sikkerhetsdatabladet

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Kilder til sikkerhetsdatabladet

Ingen data.

Forkortelser og akronymer

ATE - Anslåtte verdier for akutt giftighet
ADR - Den avtale om internasjonal veitransport av farlig gods
ADN - Den europeiske avtale om internasjonal transport av farlig gods på innlands vannveier
CEN - Den europeiske standardiseringsorganisasjon
C&L - Klassifisering og merking
CLP - Forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger; forordning (EF) nr. 1272/2008
CAS# - Identifikasjonsnummer som er gitt et stoff i Chemical Abstracts Service
CMR - Kjemikalier med kreftfremkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonsskadelige egenskaper
CSA - Vurdering av kjemikaliesikkerhet
CSR - Rapport om kjemikaliesikkerhet
DNEL - Avledet nivå uten virkning
DPD - Direktiv om farlige preparater 1999/45/EF
DSD - Direktiv om farlige stoffer 67/548/EØF
DU - Etterfølgende bruker
EC - Det europeiske fellesskap, EF
ECHA - Det europeiske kjemikaliebyrå
EF-nummer - EINECS- og ELINCS-nummer (se også EINECS og ELINCS)
EEA - EØS, det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EU + Island, Liechtenstein og Norge)
EØF - Det europeiske økonomiske fellesskap
EINECS - EUs liste over eksisterende kjemikalier
ELINCS - EUs liste over registrerte kjemiske stoffer
EN - Europeisk standard
EQS - Miljøkvalitetskrav
EU - Den europeiske union
Euphrac - European Phrase Catalogue

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **9008 B-Paint aerosol**

Dato av produksjon: **18.12.2020**, Endringsdato: **26.03.2025**, Utgave: **7.0**

EAK - Europeisk avfallskatalog (erstattet av en europeisk avfallsliste, EAL – se nedenfor)
GES - Generisk eksponeringsscenario
GHS - Globalt harmonisert system
IATA - Internasjonal sammenslutning av ruteflyelskaper
ICAO-TI - Tekniske instruksjoner for sikker transport av farlig gods i luften
IMDG - Internasjonal kodeks for transport av farlig last til sjøs
IMSBC - Den internasjonale koden for sikker transport av fast bulklast
IT - Informasjonsteknologi
IUCLID - International Uniform Chemical Information Database
IUPAC - Den internasjonale union for ren og anvendt kjemi
JRC - EUs felles forskningssenter
Kow - Fordelingskoeffisient for oktanol/vann
LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon
LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose)
JE - Juridisk enhet
EAL - Europeisk avfallsliste (se <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)
LR - Ledende registrant
P/I - Produsent/importør
MS - Medlemsstater
MSDS - Dataark for materialsikkerhet
DB - Driftsvilkår
OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
GfA - Grenseverdi for arbeidsmiljø
EFT/EUT - Offisielt EF- EØF eller EU-dokument
ER - Enerepresentant
EU-OSHA - Det europeiske arbeidsmiljøorganet
PBT - Persistent, bioakkumulerende og giftig stoff
PEC - Beregnet konsentrasjon med virkning
PNEC(-er) - Beregnet konsentrasjon uten virkning
PVU - Personlig verneutstyr
(Q)SAR - Kvalitativ strukturaktivitetsrelasjon
REACH - Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier
RID - Reglement for internasjonal jernbanetransport av farlig gods
RIP - REACH-implementeringsprosjekt
RMM - Risikohåndteringstiltak
SCBA - Luftforsynt åndedrettsvern
SDS - Sikkerhetsdatablad
SIEF - Forum for utveksling av opplysninger om stoffer
SMB - Små og mellomstore bedrifter
STOT - Giftvirkning på bestemte organer
(STOT) RE - Gjentatt eksponering
(STOT) SE - Enkelteksponeering
SVHC - Stoffer med svært betenkelige egenskaper
FN - De forente nasjoner
vPvB - Svært persistent og svært bioakkumulerende

Betydningen av H-setningene i punkt 3 av sikkerhetsdatabladet

H220 Ekstremt brannfarlig gass.
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved svelging.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **9008 B-Paint aerosol**

Dato av produksjon: **18.12.2020**, Endringsdato: **26.03.2025**, Utgave: **7.0**

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H332 Farlig ved innånding.

H335 Kan forårsake irritasjon i luftveiene.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.