

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **3025 Underbody Wax**

Dato av produksjon: **07.06.2024**, Endringsdato: **07.06.2024**, Utgave: **1.0**

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

3025 Underbody Wax

UFI:

69EX-VC5K-2004-VQ6C



<https://my.chemius.net/p/IHRNfq/en/pd/no>

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk

Ingen data.

Anvendelser som frarådes

Ingen data.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

SILCO d.o.o.
Sentrupert 5a
3303 Gomilsko, Slovenia
+386 3 703 3180
msds@silco.si

1.4 Nødtelefonnummer

I tilfelle av en ulykke ring Informasjonssenteret.

Giftinformasjonen, telefon 22 59 13 00. Døgnåpent hele uken.

Leverandør

112

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i samsvar med forordning (EF) 1272/2008

Flam. Liq. 2; H225 Meget brannfarlig væske og damp.
Eye Irrit. 2; H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
STOT SE 3; H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Aquatic Chronic 3; H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006

silco[®]

Produktnavn: **3025 Underbody Wax**

Dato av produksjon: **07.06.2024**, Endringsdato: **07.06.2024**, Utgave: **1.0**

2.2 Merkingselementer

Merking henhold forordning (EF) nr. 1272/2008



Signalordet: FARE

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Røyking forbudt.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.

P403 + P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

P501 Innhold/holder leveres til i samsvar med nasjonale bestemmelser.

Inneholder:

C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromater
hydrokarboner, C9, aromatiske

hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, sykliske

2.3 Andre farer

PBT/vPvB

Ingen data.

Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ikke stoffer med potensial for endokrine lidelser.

Tilleggsinformasjon

Ingen data.

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.1 Stoffer

For blandinger se 3.2.

3.2 Stoffblandinger

SIKKERHETS DATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **3025 Underbody Wax**

Dato av produksjon: **07.06.2024**, Endringsdato: **07.06.2024**, Utgave: **1.0**

Kjemisk navn	CAS EC Index Reach	%	Klassifisering i samsvar med forordning (EF) 1272/2008	Særlige konsentrasjonsgrenser
C9- C11, n- alkan- er, isoalk- aner, syklis- ke, <2 % arom- ater	- 919-857-5 - 01-2119463258-33	40-50	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 STOT SE 3; H336	/
hydro- karbo- ner, C9, arom- atisk e	128601-23-0 918-668-5 - 01-2119455851-35	5-10	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 STOT SE 3; H335 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 2; H411 EUH066	/
hydro- karbo- ner, C7- C9, n- alkan- er, isoalk- aner, syklis- ke	- 920-750-0 - 01-2119473851-33	5-10	Flam. Liq. 2; H225 Asp. Tox. 1; H304 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 2; H411 EUH066	/
Sulfo- nsyre- r, petro- leum, natriu- msalt- er	68608-26-4 271-781-5 - 01-2119527859-22	5-10	Eye Irrit. 2; H319	/
Trans- lation requi- red (2003 6_2)	1305-62-0 215-137-3 - 01-2119475151-45	1-2.5	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335	/

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **3025 Underbody Wax**

Dato av produksjon: **07.06.2024**, Endringsdato: **07.06.2024**, Utgave: **1.0**

Kjemisk navn	CAS EC Index Reach	%	Klassifisering i samsvar med forordning (EF) 1272/2008	Særlige konsentrasjonsgrenser
2-butoksyetanol	111-76-2 203-905-0 603-014-00-0	0.1-1	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Acute Tox. 3; H331	oralt: ATE = 1200 mg/kg kroppsvikt inhalasjon: ATE = 3 mg/l (damp)
etanol	64-17-5 200-578-6 603-002-00-5	0.1-1	Flam. Liq. 2; H225	/

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell veiledning / tiltak

Gi aldri noe å spise eller drikke til en bevisstløs skadet person. Sett skadede i sideleie og sikre frie luftveier. Når du er i tvil, eller hvis du føler deg uvel, er det nødvendig å søke legehjelp. Vis legen sikkerhetsdatabladet eller etiketten. Ingen tiltak skal tas som innebærer personlig risiko eller uten egnet opplæring. Munn-til-munn-gjenoppliving kan være farlig for personen som utfører førstehjelp. Hvis du har grunn til å tro at det fortsatt befinner seg skadelig damp i atmosfæren må du bruke beskyttende pusteutstyr (maske, uavhengig pusteapparat). Før du kaster de tilsmussede klærne må det vaskes med vann eller kastes med hansker.

Ved (overdreven) inhalasjon

Ta skadede til frisk luft – forlat det forurensede området. Ved bevisstløshet bring pasienten i stabil sidestilling og søk medisinsk hjelp. Hvis pusten er uregelmessig eller det forekommer åndedrettsstans, gi kunstig åndedrett. Vær rolig i en stilling der det er komfortabelt å puste. Oppsøk lege øyeblikkelig.

I kontakt med huden

Fjern de tilsmussede klærne og skoene. Områder av kroppen som har kommet i kontakt med produktet, må vaskes med mye vann. Søk legehjelp.

I kontakt med øyne

Straks skyll åpne øyne, også under øyelokkene, med store mengder vann. Få medisinsk hjelp.

Ved svelging

Ikke fremkall oppkast! Aspirasjonsfare ved svelging. Kan komme inn i lungene og forårsake skade. Hvis det oppstår oppkast, bør pasienten holde hodet lavere enn hoftene fordi dette reduserer faren for aspirasjon. Skyll munnen grundig med vann. Gi aldri en bevisstløs person noe gjennom munnen. Oppsøk lege øyeblikkelig! Vis legen sikkerhetsdatabladet eller etiketten.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ved (overdreven) inhalasjon

Overeksponering av gass eller damp kan føre til pusteirritasjon. Damp kan forårsake døsigheit og svimmelhet.

I kontakt med huden

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **3025 Underbody Wax**

Dato av produksjon: **07.06.2024**, Endringsdato: **07.06.2024**, Utgave: **1.0**

Kan forårsake irritasjon (rødhet, kløe) ved hudkontakt. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

I kontakt med øyne

Rødme, rive, smerte.

Ved svelging

Kan føre til kvalme / oppkast og diaré. Kan forårsake magesmerter. Irritasjon av slimhinner i munn, svelg, spiserør og mage-tarm. Opptak i lungene kan forårsake hoste, pustevansker, som kan føre til kjemisk lungebetennelse.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk. Etter at produktet er inntatt, kan oppkast forårsake aspirasjon i lungene. På grunn av risikoen for aspirasjon, bør induksjon av oppkast og mageskylling unngås.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkemidler

Karbondioksid CO₂, brann støv, vannspray, alkoholresistent skum.

Uegnet brannslukningsmiddel

Direkte vannstråle.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige forbrenningsprodukter

I tilfelle brann kan giftige gasser skapes. Unngå inhalering av gasser/røyk.

5.3 Råd til brannmannskaper

Beskyttelses tiltak

Unngå innånding av røyk / gasser som dannes under brann og ved oppvarming. Ingen tiltak skal tas som innebærer personlig risiko eller uten egnet opplæring. Ved overoppheting kan beholderne eksplodere. Damp kan skape eksplosive blandinger med luft. Avkjøle ikke brennende beholdere med vann og, om mulig, fjern fra brannområdet.

Verneutstyr

Fullt verneutstyr (t.o.m. hjelmer, vernestøvler og hansker) (EN 469) med isolasjonspusteapparat (EN 137).

Ytterligere opplysninger

Forurenset slokningsvann og brannrester håndteres i overensstemmelse med offisielle forskrifter.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

For personell som ikke er nødpersonell

Personlig verneutstyr

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **3025 Underbody Wax**

Dato av produksjon: **07.06.2024**, Endringsdato: **07.06.2024**, Utgave: **1.0**

Ingen data.

Metoder for å forebygge ulykker

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Fjern mulige tenn- eller varmekilder – ingen røyk!

Prosedyrer i tilfelle av ulykke

Ingen tiltak skal tas som innebærer personlig risiko eller uten egnet opplæring. Unngå at personer uten beskyttelse har tilgang. Evakuer faresonen. Ikke inhaler damp/tåke. Unngå kontakt med hud, øyne og tøy.

For nødhjelpspersonell

Bruk personlig verneutstyr.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Med hjelp av egnede damper, forebygge søl i vann / avløp / kloakk eller gjennomtrengelig jord. Ved utslipp i miljøet, informer de relevante myndighetene.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

For begrensning

Begrens spill, med mindre begrensning vil medføre risiko.

For rengjøring

Absorbere produktet med et inert material (absorbent, sand), plukke det opp i spesielle beholdere og overlatt dem til en lisensiert avfall mottaker. Bruk bare eksplosjonssikre instrumenter og utstyr. Bruk ikke-gnistdannende verktøy. Unngå utslipp i avløp, vann, kjeller eller på avgrensede områder. Ventilere plass. Forurensede området bør vaskes med mye vann.

Andre opplysninger

Ingen data.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se også avsnitt 8 og 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Vernetiltak

Tiltak for forebygging av brann

Sørg for god ventilasjon. Lagre / bruke adskilt fra antenneskilder. Ikke røyk! Bruk ikke-gnistdannende verktøy. Forebygg statisk elektrisitet. Damp er tyngre enn luft og sprer seg langs gulvet. Damp danner eksplosive blandinger med luft.

Tiltak for forebygging av aerosol og støv

Bruk generell eller lokal ventilasjon for å unngå innånding av damper og aerosoler.

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke tømmes ut i kloakkanlegget, overflatevann eller i jorden. Lukk beholderen godt umiddelbart etter bruk.

Andre tiltak

Ingen data.

Instruksjoner om grunnleggende hygiene på arbeidsplassen

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **3025 Underbody Wax**

Dato av produksjon: **07.06.2024**, Endringsdato: **07.06.2024**, Utgave: **1.0**

Ta vare på personlig hygiene (vask hendene før pauser og etter arbeid). Ikke spise, drikke eller røyke under arbeidet. Unngå innånding av damp / sprøytetåke. Unngå kontakt med hud, øyne og tøy. Fjern forurensede/kontaminerte klær og vask disse før nytt bruk. Bruk tilpasset verneutstyrK se kapittel 8.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Lagring

Oppbevares på et kjølig, tørt og godt ventilert sted. Beskytt mot åpen flamme, varme, gnister og direkte sollys. Hold unna mat, drikkevarer og dyrefôr. Holdes unna oksiderende stoffer. Lagres adskilt fra antennelseskilder. Ikke røyk.

Emballasjematerial

Oppbevar i original pakning.

Krav til lagring plass og containere

Lukk tett beholdere etter bruk og plassere dem stående for å unngå lekkasje. Må ikke oppbevares i umerkede beholdere.

Oppbevaringstemperatur

Ingen data.

Veiledning for lager innredning

Ingen data.

Andre opplysninger om lagringsforhold

Ingen data.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Anbefalinger

Ingen data.

Spesielle løsninger for industrien

Ingen data.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Bindende grenseverdier for yrkesmessig eksponering

Kjemisk navn	mg/m ³	ml/m ³	Kortsikti g verdi mg/m ³	Kortsikti g verdi ml/m ³	Kommentar	Biologiske referanseverdier
2-butoksy etanol (111-76-2)	50	10	/	/	HE	/
Etanol (64-17-5)	950	500	/	/	/	/

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **3025 Underbody Wax**

Dato av produksjon: **07.06.2024**, Endringsdato: **07.06.2024**, Utgave: **1.0**

Kjemisk navn	mg/m ³	ml/m ³	Kortsiktig verdi mg/m ³	Kortsiktig verdi ml/m ³	Kommentar	Biologiske referanseverdier
Kalsiumhydroksid Respirobelte støv (1305-62-0)	1	/	4	/	E	/

Informasjon om overvåkingsprosedyrer

NS-EN 482:2021 Arbeidsplassluft – Prosedyrer for bestemmelse av konsentrasjon av kjemiske stoffer – Grunnleggende ytelseskrav. NS-EN 689:2018+AC:2019 Arbeidsplassluft – Måling av eksponering for kjemiske stoffer ved innånding – Strategi for prøving av samsvar med yrkeshygieniske grenseverdier.

DNEL/DMEL verdier

For produkt

Ingen data.

For komponenter

Kjemisk navn	typen	Eksponering stypen	Eksponering varighet	Kommentar	Verdi
C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromater	arbeidstaker	innånding	kronisk systemiske virkninger	/	1500 mg/m ³
C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromater	arbeidstaker	hudeksponering	kronisk systemiske virkninger	/	300 mg/kg kroppsvekt/dag
C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromater	forbruker	innånding	kronisk systemiske virkninger	/	900 mg/m ³
C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromater	forbruker	hudeksponering	kronisk systemiske virkninger	/	300 mg/kg kroppsvekt/dag
C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromater	forbruker	oralt	kronisk systemiske virkninger	/	300 mg/kg kroppsvekt/dag

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **3025 Underbody Wax**

Dato av produksjon: **07.06.2024**, Endringsdato: **07.06.2024**, Utgave: **1.0**

Kjemisk navn	typen	Eksposering stypen	Eksposering varighet	Kommentar	Verdi
hydrokarbone r, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, sykliske	arbeidst aker	innånding	kronisk systemiske virkninger	/	2035 mg/m ³
hydrokarbone r, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, sykliske	arbeidst aker	hudekspon ering	kronisk systemiske virkninger	/	773 mg/kg bw/dag
hydrokarbone r, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, sykliske	forbruke r	innånding	kronisk systemiske virkninger	/	608 mg/m ³
hydrokarbone r, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, sykliske	forbruke r	hudekspon ering	kronisk systemiske virkninger	/	699 mg/kg bw/dag
hydrokarbone r, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, sykliske	forbruke r	oralt	kronisk systemiske virkninger	/	699 mg/kg bw/dag
Translation required (20036_2)	arbeidst aker	innånding	kronisk lokale virkninger	/	mg/m ³
Translation required (20036_2)	arbeidst aker	innånding	akutt lokale virkninger	/	mg/m ³
Translation required (20036_2)	forbruke r	innånding	kronisk lokale virkninger	/	mg/m ³
Translation required (20036_2)	forbruke r	innånding	akutt lokale virkninger	/	mg/m ³
etanol	arbeidst aker	innånding	kronisk systemiske virkninger	/	950 mg/m ³
etanol	arbeidst aker	hudekspon ering	kronisk systemiske virkninger	/	343 mg/kg kroppsvekt/dag

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **3025 Underbody Wax**

Dato av produksjon: **07.06.2024**, Endringsdato: **07.06.2024**, Utgave: **1.0**

Kjemisk navn	typen	Eksposering stypen	Eksposering varighet	Kommentar	Verdi
etanol	forbruke r	innånding	kronisk systemiske virkninger	/	114 mg/m ³
etanol	forbruke r	hudekspon ering	kronisk systemiske virkninger	/	206 mg/kg kroppsvekt/dag
etanol	forbruke r	oralt	kronisk systemiske virkninger	/	87 mg/kg kroppsvekt/dag
2-butoksyetanol	arbeidst aker	innånding	kronisk systemiske virkninger	/	98 mg/m ³
2-butoksyetanol	arbeidst aker	innånding	akutt systemiske virkninger	/	1091 mg/m ³
2-butoksyetanol	arbeidst aker	innånding	akutt lokale virkninger	/	246 mg/m ³
2-butoksyetanol	arbeidst aker	hudekspon ering	kronisk systemiske virkninger	/	125 mg/kg kroppsvekt/dag
2-butoksyetanol	arbeidst aker	hudekspon ering	akutt systemiske virkninger	/	89 mg/kg kroppsvekt/dag
2-butoksyetanol	forbruke r	innånding	kronisk systemiske virkninger	/	59 mg/m ³
2-butoksyetanol	forbruke r	innånding	akutt systemiske virkninger	/	426 mg/m ³
2-butoksyetanol	forbruke r	innånding	akutt lokale virkninger	/	147 mg/m ³
2-butoksyetanol	forbruke r	hudekspon ering	kronisk systemiske virkninger	/	75 mg/kg kroppsvekt/dag
2-butoksyetanol	forbruke r	hudekspon ering	akutt systemiske virkninger	/	89 mg/kg kroppsvekt/dag
2-butoksyetanol	forbruke r	oralt	kronisk systemiske virkninger	/	6.3 mg/kg kroppsvekt/dag
2-butoksyetanol	forbruke r	oralt	akutt systemiske virkninger	/	26.7 mg/kg kroppsvekt/dag

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **3025 Underbody Wax**

Dato av produksjon: **07.06.2024**, Endringsdato: **07.06.2024**, Utgave: **1.0**

Kjemisk navn	typen	Eksposering stypen	Eksposering varighet	Kommentar	Verdi
hydrokarbone r, C9, aromatiske	arbeidst aker	innånding	kronisk systemiske virkninger	/	150 mg/m ³
hydrokarbone r, C9, aromatiske	arbeidst aker	hudekspon ering	kronisk systemiske virkninger	/	25 mg/kg kroppsvekt/dag
hydrokarbone r, C9, aromatiske	forbruke r	innånding	kronisk systemiske virkninger	/	32 mg/m ³
hydrokarbone r, C9, aromatiske	forbruke r	hudekspon ering	kronisk systemiske virkninger	/	11 mg/kg kroppsvekt/dag
hydrokarbone r, C9, aromatiske	forbruke r	oralt	kronisk systemiske virkninger	/	11 mg/kg kroppsvekt/dag

PNEC verdier

For produkt

Ingen data.

For komponenter

Kjemisk navn	Eksposeringstypen	Kommentar	Verdi
Translation required (20036_2)	ferskvann	/	mg/L
Translation required (20036_2)	vann (periodevis frigjøring)	/	mg/L
Translation required (20036_2)	sjøvann	/	mg/L
Translation required (20036_2)	renseanlegg	/	mg/L
Translation required (20036_2)	jord	/	mg/kg dw
etanol	ferskvann	/	0.96 mg/L
etanol	vann (periodevis frigjøring)	/	2.75 mg/L
etanol	sjøvann	/	0.79 mg/L
etanol	renseanlegg	/	580 mg/L
etanol	ferskvannssedimenter	tørrvekt	3.6 mg/kg
etanol	sjøvannssedimenter	tørrvekt	2.9 mg/kg
etanol	jord	tørrvekt	0.63 mg/kg
etanol	sekundær forgiftning	mat	0.38 g/kg
2-butoksyetanol	ferskvann	/	8.8 mg/L

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **3025 Underbody Wax**

Dato av produksjon: **07.06.2024**, Endringsdato: **07.06.2024**, Utgave: **1.0**

Kjemisk navn	Eksponeringstypen	Kommentar	Verdi
2-butoksyetanol	vann (periodevis frigjøring)	/	26.4 mg/L
2-butoksyetanol	sjøvann	/	0.88 mg/L
2-butoksyetanol	renseanlegg	/	463 mg/L
2-butoksyetanol	ferskvannssedimenter	tørrvekt	34.6 mg/kg
2-butoksyetanol	sjøvannssedimenter	tørrvekt	3.46 mg/kg
2-butoksyetanol	jord	tørrvekt	2.33 mg/kg
2-butoksyetanol	sekundær forgiftning	mat	0.02 g/kg

8.2 Eksponeringskontroll

Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak

Forebyggende sikkerhetstiltak

Ta vare på personlig hygiene – vaske hendene før pauser og etter arbeidet. Må håndteres i samsvar med god yrkeshygiene og gode sikkerhetsrutiner. Unngå kontakt med hud, øyne og tøy. Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet. Unngå innånding av damp/sprøytetåke.

Strukturelle tiltak for å hindre eksponering

Ingen data.

Organisatoriske tiltak for å hindre eksponering

Fjern forurensede klær umiddelbart og rense før gjenbruk.

Tekniske tiltak for å hindre eksponering

Sørg for god ventilasjon og punktavsug på steder med økt konsentrasjon. Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fôr.

Personlig verneutstyr

Øyebeskyttelse

Vernebriller med sidebeskyttelse (NS-EN ISO 16321-1:2022).

Håndbeskyttelse

Vernehansker (EN 374). Følg produsentens instruksjoner for bruk, oppbevaring, vedlikehold og utskifting av vernehansker. Hanskene må byttes umiddelbart hvis det oppstår rifter eller synlig slitasje. Det er ikke bare materialet som betyr noe når du skal velge vernehansker. Det finnes mange andre kriterier for kvalitet, og kvaliteten varierer fra produsent til produsent. Det bør tas hensyn til hanskenes gjennomtrengningstid, som fastslås av produsenten.

Egnede materialer

Hudbeskyttelse

Beskyttende antistatiske klær EN 1149 (1: 2006, 2: 1998 og 3: 2004, 5: 2008), beskyttende antistatiske sko (EN 20345: 2012). Ved intensiv eksponering må det brukes kjemisk motstandsdyktige klær (NS-EN 13034) og støvler (NS-EN ISO 20345).

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon bruk åndedrettsvern. Bruk egnet verneutstyr pustemaske med filter A2-P2. Ved konsentrasjoner av støv/gass over gjeldende grense for filtre, ved en oksygenkonsentrasjon under 17 % eller ved varierende forhold skal det brukes selvforsynt åndedrettsvern med lukket krets i samsvar med NS-EN 137:2006, NS-EN 138:1994.

Termiske farer

Ingen data.

Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

Tiltak for å hindre eksponering til individuell stoff / stoffblanding

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **3025 Underbody Wax**

Dato av produksjon: **07.06.2024**, Endringsdato: **07.06.2024**, Utgave: **1.0**

Ingen data.

Strukturelle tiltak for å hindre eksponering

Ingen data.

Organisatoriske tiltak for å hindre eksponering

Ingen data.

Tekniske tiltak for å hindre eksponering

Forhindre utslipp til grunnvann, friskt vann eller kloakk.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Opplysninger som er viktige for menneskers helse, miljø og sikkerhet

Fysisk tilstand	Rennende
Form	Ingen data.
Maling	svart
Lukt	Ingen data.
Luktgrense	Ingen data.
Smeltepunkt/frysepunkt	Ingen data.
Startkokepunkt og kokeområde	165 – 181 °C
Antennelighet	Ingen data.
Ekspljosjonsgrenser	0.6 % v/v 7.5 % v/v
Flammepunkt	6 °C
Selvantennelise	475 °C
Nedbrytingstemperatur	Ingen data.
pH verdi	stoffet / blandingen er ikke løselig (i vann) <i>Translation required (57928)</i>
Viskositet (dynamisk)	> 700 mPas
Løselighet	Ingen data.
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)	Ingen data.
Damptrykk	Ingen data.
Tetthet	0.833 – 0.87 kg/L
Relative damp tettheten	Ingen data.
Partikkelegenskaper	Ingen data.

9.2 Andre opplysninger

Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **3025 Underbody Wax**

Dato av produksjon: **07.06.2024**, Endringsdato: **07.06.2024**, Utgave: **1.0**

Ingen data.

Andre sikkerhetskjennetegn

Innholdet av organiske løsemidler	46.6 %
Tørrestoffinnholdet	52 %

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen data.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normal bruk og med hensynn til veiledning for arbeid / håndtering / lagring (se kapittel 7).

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Fare for formering av brennbare eller eksplosive blandinger av damp og luft.

10.4 Forhold som skal unngås

Beskytt mot varme, direkte sollys, åpen ild, gnister.

10.5 Uforenlige materialer

Oksidasjonsmidler.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ved normal bruk ikke forventes farlige nedbrytningsprodukter. Ved brann/ eksplosjon dannes gassene som betyr helsefare.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

(a) Akutt giftighet

For komponenter

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **3025 Underbody Wax**

Dato av produksjon: **07.06.2024**, Endringsdato: **07.06.2024**, Utgave: **1.0**

Kjemisk navn	Ekspone- ringstype n	typen	Art	Tid	Verdi	Metoden	Kommentar
C9-C11, n- alkaner, isoalkan er, sykliske, <2 % aromate r	oral	LD ₅₀	rotte	/	> 5000 mg/kg	/	/
C9-C11, n- alkaner, isoalkan er, sykliske, <2 % aromate r	dermal	LD ₅₀	kanin	/	3160 mg/kg	/	/
C9-C11, n- alkaner, isoalkan er, sykliske, <2 % aromate r	innånding	LC ₅₀	rotte	4 h	5000 mg/m ³	/	/
hydrokar boner, C7-C9, n- alkaner, isoalkan er, sykliske	oral	LD ₅₀	rotte (hann/h unn)	/	> 5840 <i>Translation required (15996)</i>	<i>Translati on required (215710)</i>	eksperimentel l verdi
hydrokar boner, C7-C9, n- alkaner, isoalkan er, sykliske	dermal	LD ₅₀	rotte (hann/h unn)	24 h	> 4 ml/kg bw	/	eksperimentel l verdi

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **3025 Underbody Wax**

Dato av produksjon: **07.06.2024**, Endringsdato: **07.06.2024**, Utgave: **1.0**

Kjemisk navn	Eksponeringsstypen	typen	Art	Tid	Verdi	Metoden	Kommentar
hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, sykliske	dermal	LD ₅₀	rotte (hann/hunn)	24 h	> 2920 mg/kg bw	/	eksperimentell verdi
hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, sykliske	innånding (damp)	LC ₅₀	rotte (hann/hunn)	4 h	> 23.2 <i>Translation required (25708)</i>	<i>Translation required (216161)</i>	eksperimentell verdi
<i>Translation required (20036-2)</i>	oral	LD ₅₀	rotte	/	7340 mg/kg	/	/
etanol	dermal	LD ₅₀	kanin	/	20000 mg/kg	/	/
etanol	oral	LD ₅₀	rotte	/	6200 - 17800 mg/kg	/	/
2-butoksyetanol	oral	LD ₅₀	rotte	/	560 mg/kg	/	/
2-butoksyetanol	dermal	LD ₅₀	kanin	/	1800 mg/kg	/	/
2-butoksyetanol	oral	LD ₅₀	mus	/	1200 mg/kg	/	/
2-butoksyetanol	innånding	LC ₅₀	rotte	4 h	2400 mg/L	/	støv/aerosol
hydrokarboner, C9, aromatiske	dermal	LD ₅₀	kanin	/	> 3160 mg/kg bw	OECD 402	/

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **3025 Underbody Wax**

Dato av produksjon: **07.06.2024**, Endringsdato: **07.06.2024**, Utgave: **1.0**

Kjemisk navn	Ekspone- ringstype n	typen	Art	Tid	Verdi	Metoden	Kommentar
hydrokarboner, C9, aromatiske	innånding	LC ₅₀	rotte	/	> 6193 mg/m ³	OECD 403	/

Tilleggsinformasjon

Ikke klassifisert for akutt toksisitet.

(b) Hudetsing/hudirritasjon

For komponenter

Kjemisk navn	Art	Tid	resultat	Metoden	Kommentar
hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, sykliske	kanin	/	Ikke irriterende.	OECD 404	<i>Translation required (14114)</i>
Sulfonsyrer, petroleum, natriumsalter	/	/	-	/	litteratur

(c) Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

For komponenter

Kjemisk navn	Ekspone- rings- typen	Art	Tid	resultat	Metode n	Kommentar
hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, sykliske	/	kanin	/	Ikke irriterende.	/	<i>Translation required (28511)</i>
Sulfonsyrer, petroleum, natriumsalter	/	/	/	-	/	litteratur

Tilleggsinformasjon

Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

(d) Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

For komponenter

Kjemisk navn	Ekspone- ringstypen	Art	Tid	resultat	Metoden	Kommentar
hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, sykliske	dermal	<i>Translation required (12819)</i>	/	Ikke sensibiliserende.	<i>Translation required (27002)</i>	eksperimentell verdi

Tilleggsinformasjon

Produktet er ikke klassifisert som sensibiliserende.

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **3025 Underbody Wax**

Dato av produksjon: **07.06.2024**, Endringsdato: **07.06.2024**, Utgave: **1.0**

(e) Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller

For komponenter

Kjemisk navn	typen	Art	Tid	resultat	Metoden	Kommentar
hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, sykliske	in-vitro Mutagenitet	Bakterier (S. tyfimurium)	/	Negativ med metabolsk aktivering, negativ uten metabolsk aktivering.	/	eksperimentell verdi
hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, sykliske	in-vivo Mutagenitet	Translation required (25984)	/	Negativ	Translation required (27011)	eksperimentell verdi

(f) Kreftframkallende egenskap

Ingen data.

(g) Reproduksjonstoksisitet

For komponenter

Kjemisk navn	Reproduktiv giftighet, type	typen	Art	Tid	Verdi	resultat	Metode n	Kommentar
hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, sykliske	Utviklingsstoksisitet	NOAEL	Translation required (14799)	10 dager	31680 Translation required (16038)	Ingen effekt	Tilsvare OECD 414	Translation required (14297)
hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, sykliske	Materiell toksisitet	NOAEL	rotte	10 dager	3168 Translation required (16038)	Ingen effekt	Tilsvare OECD 414	Translation required (14297)

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **3025 Underbody Wax**

Dato av produksjon: **07.06.2024**, Endringsdato: **07.06.2024**, Utgave: **1.0**

Kjemisk navn	Reproduktiv giftighet, type	typen	Art	Tid	Verdi	resultat	Metode	Kommentar
hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, sykliske	Materiell toksisitet	LOAEL	rotte	10 dager	10560 <i>Translation required (211884)</i> <i>Translation required (16038)</i>		Tilsvare OECD 414	<i>Translation required (14297)</i>
hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, sykliske	Effekter på fruktbarhet	NOAEL	rotte (hann/hunn)	13 uker	31680 <i>Translation required (16038)</i>	Ingen effekt	<i>Translation required (28520)</i>	<i>Translation required (19493)</i>

Oppsummering av evalueringen av CMR-egenskaper

Den kjemiske substansen er ikke kvalifisert som kreftfremkallende, skadelig for arvestoffer eller reproduksjon.

(h) STOT – enkelteksponering

Ingen data.

Tilleggsinformasjon

Kan føre til døsighet og svimmelhet.

(i) STOT – gjentatt eksponering

For komponenter

Kjemisk navn	Eksponeringstypen	typen	Art	Tid	Eksponering	organ	Verdi	resultat	Metode	Kommentar
hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, sykliske	innånding (dampe)	NOAEC	rotte (hann)	13 uker	/	blod	5800 <i>Translation required (25610)</i>	Ingen effekter.	<i>Translation required (27004)</i>	<i>Translation required (684)</i>

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **3025 Underbody Wax**

Dato av produksjon: **07.06.2024**, Endringsdato: **07.06.2024**, Utgave: **1.0**

Tilleggsinformasjon

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. STOT RE (gjentatt eksponering): ikke klassifisert.

(j) Aspirasjonsfare

Ingen data.

Tilleggsinformasjon

Kan være dødelig hvis det svelges og trenger inn i luftveiene.

Symptomer med hensyn til fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper

Ingen data.

Virkninger som gjensidig påvirker hverandre

Ingen data.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ikke stoffer med potensial for endokrine lidelser.

Annen informasjon

Ingen data.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akutt giftighet

For komponenter

Kjemisk navn	typen	Verdi	Eksponeringstid	Art	organisme	Metoden	Kommen
C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, r, sykliske, <2 % aromater	EL ₀	1000 mg/L	48 h	crustacea	<i>Daphnia magna</i>	/	/
C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, r, sykliske, <2 % aromater	NOELR	100 mg/L	72 h	alger	<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	/	/

SIKKERHETS DATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **3025 Underbody Wax**

Dato av produksjon: **07.06.2024**, Endringsdato: **07.06.2024**, Utgave: **1.0**

Kjemisk navn	typen	Verdi	Eksponeringstid	Art	organisme	Metoden	Kommen
C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromater	EL ₅₀	> 1000 mg/L	72 h	alger	<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	/	/
C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromater	LL ₀	1000 mg/L	96 h	fisk	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	/	/
hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, sykliske	LC ₅₀	3 - 10 mg/L	96 h	fisk	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	OECD 203	Translation require (28844,
hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, sykliske	EC ₅₀	4.6 - 10 mg/L	48 h	crustacea	<i>Daphnia magna</i>	OECD 202	Translation require (14344)
hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, sykliske	EL ₅₀	10 - 30 mg/L	72 h	alger	<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	OECD 201	Translation require (14344)
hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, sykliske	NOELR	10 mg/L	72 h	alger	<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	OECD 201	Translation require (14344)
Translation required (20036_2)	LC ₅₀	160 mg/L	96 h	fisk	<i>Gambusia affinis</i>	/	/
hydrokarboner, C9, aromatiske	EL ₅₀	3.2 mg/L	48 h	crustacea	<i>Daphnia magna</i>	OECD 202	/

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **3025 Underbody Wax**

Dato av produksjon: **07.06.2024**, Endringsdato: **07.06.2024**, Utgave: **1.0**

Kjemisk navn	typen	Verdi	Eksponeringsstid	Art	organisme	Metoden	Kommen
hydrokarboner, C9, aromatiske	LL ₅₀	9.2 mg/L	96 h	fisk	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	OECD 203	/
hydrokarboner, C9, aromatiske	ErL ₅₀	2.9 mg/L	72 h	alger	<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	OECD 201	/

Kronisk giftighet

For komponenter

Kjemisk navn	typen	Verdi	Eksponeringsstid	Art	organisme	Metoden	Kommen
hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, sykliske	NOELR	0.574 mg/l	28 dager	fisk	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	/	<i>Translation required (29384,</i>
hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, sykliske	NOEC	0.17 mg/l	21 dager	crustacea	<i>Daphnia magna</i>	OECD 211	<i>Translation required (53420,</i>

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Abiotsk nedbryting

Ingen data.

Bionedbryting

For komponenter

Kjemisk navn	typen	Grad	Tid	Resultatet	Metoden	Kommentar
hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, sykliske	Biologisk nedbrytning i vann	98 %	28 dager	/	OECD 301 F: manometri čni respiratorn i test	<i>Translation required (25770)</i>
Sulfonsyre, petroleum, natriumsalter	biologisk nedbrytbarhet	8 %	28 dager	/	OECD 301	GLP, eksperimentell verdi

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **3025 Underbody Wax**

Dato av produksjon: **07.06.2024**, Endringsdato: **07.06.2024**, Utgave: **1.0**

12.3 Bioakkumuleringsevne

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)

For komponenter

Kjemisk navn	Verdi	Temperatur °C	pH verdi	Konsentrasjon	Metoden
hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, sykliske	4 - 5.7	/	/	/	/
Sulfonsyrer, petroleum, natriumsalter	22.12	25	/	/	Litteraturlitteraturdata

Biokonsentrasjonsfaktor

For komponenter

Kjemisk navn	Art organisme	Verdi	Varighet	Resultatet	Metoden	Kommen
Sulfonsyrer, petroleum, natriumsalter	BCF	/	70.79	/	/	QSAR

12.4 Mobilitet i jord

Kjent eller forventet spredning til miljøet

For komponenter

Kjemisk navn	Luft	Vann	Jord	Sediment	(Akvatisk) Biota	Metoden	Kommen
hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, sykliske	14.6	3.4	26.4	55.6	/	Mackay level 3	beregnet verdi

Overflatespenningen

Ingen data.

Adsorpsjon / desorpsjon

For komponenter

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **3025 Underbody Wax**

Dato av produksjon: **07.06.2024**, Endringsdato: **07.06.2024**, Utgave: **1.0**

Kjemisk navn	typen	Kriteriet	Verdi	Resultatet	Metoden	Kommentar
Sulfonsyre r, petroleum, natriumsal ter	Jord	/	831977330	/	/	-
Sulfonsyre r, petroleum, natriumsal ter	Jord	log KOC	8.92	/	/	Kalkulert verdi

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Vurderingen er ikke gjort.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ikke stoffer med potensial for endokrine lidelser.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data.

12.8 Tilleggsinformasjon

For produkt

Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Ikke la stoffet renne ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.

For komponenter

hydrokarboner, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, sykliske
Translation required (19387)

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avhending av produkt/emballasje

Fjerning av produktrester

Unngå søl eller lekkasjer i rør / kloakk. Overlates til en godkjent enhet som mottar / fjerner / bearbeider farlig avfall.

Avfallskoder

Ingen data.

Emballasje

Hellet tom emballasje skal fjernes av en autorisert avfallsmottaker. Pakninger som ikke er rengjort skal avhendes som farlig avfall. Behandles på samme måte som avfallsprodukt. Ikke stikke, skjære eller sveise urensset emballasje. Tomme beholdere representerer en brannfare ettersom de kan inneholde brennbare produktrester og -damp.

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **3025 Underbody Wax**

Dato av produksjon: **07.06.2024**, Endringsdato: **07.06.2024**, Utgave: **1.0**

Avfallskoder

Ingen data.

Metoder for avfallsbehandling

Ingen data.

Mulighet for søl i kloakker

Ingen data.

Kommentarer

Ingen data.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
14.1 FN-nummer eller ID-nummer			
UN 1139	UN 1139	UN 1139	UN 1139
14.2 FN-forsendelsesnavn			
COATING SOLUTION	COATING SOLUTION	COATING SOLUTION	COATING SOLUTION
14.3 Transportfareklasse(r)			
3	3	3	3
			
14.4 Emballasjegruppe			
III	III	III	III
14.5 Miljøfarer			
NEI	NEI	NEI	NEI
14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk			

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **3025 Underbody Wax**

Dato av produksjon: **07.06.2024**, Endringsdato: **07.06.2024**, Utgave: **1.0**

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
Begrensede mengder 5 L Pakkeinstruksjoner P001, IBC02, R001 Særskilda förpackningsbestämm elser BB4 Transportkategori 3 Tunnel begrensning (E) Classification code F1	Begrensede mengder 5 L EmS F-E, <u>S-E</u> Flammepunkt 6 °C	Limited Quantity, Packing Instructions (Ltd Qty, Pkg Inst) Y344 Limited Quantity, Maximum Net Quantity/Package (Ltd Qty, Max Net Qty/Pkg) 10 L Packing Instructions (Pkg Inst) 355 Maximum Net Quantity/Package (Max Net Qty/Pkg) 25 L	Begrensede mengder 5 L
14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO- instrumenter	-		

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

- EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF
- KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier
- Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 [CLP-forordningen om stoffklassifisering, merking og emballering]

Direktiv 2004/42/EC

ikke aktuelt

Innhold i henhold til Vaskemiddelforordningen 648/2004

Ingen data.

Spesielle forholdsregler

Overhold alle forskrifter relatert til arbeidet og beskyttelse mot farlige stoffer for unge mennesker, gravide kvinner og ammende mødre.

SIKKERHETSDATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **3025 Underbody Wax**

Dato av produksjon: **07.06.2024**, Endringsdato: **07.06.2024**, Utgave: **1.0**

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke blitt gjort.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Endringer i sikkerhetsdatabladet

Ingen data.

Kilder til sikkerhetsdatabladet

Ingen data.

Forkortelser og akronymer

ATE - Anslåtte verdier for akutt giftighet
ADR - Den avtale om internasjonal veitransport av farlig gods
ADN - Den europeiske avtale om internasjonal transport av farlig gods på innlands vannveier
CEN - Den europeiske standardiseringsorganisasjon
C&L - Klassifisering og merking
CLP - Forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger; forordning (EF) nr. 1272/2008
CAS# - Identifikasjonsnummer som er gitt et stoff i Chemical Abstracts Service
CMR - Kjemikalier med kreftfremkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonsskadelige egenskaper
CSA - Vurdering av kjemikaliesikkerhet
CSR - Rapport om kjemikaliesikkerhet
DNEL - Avledet nivå uten virkning
DPD - Direktiv om farlige preparater 1999/45/EF
DSD - Direktiv om farlige stoffer 67/548/EØF
DU - Etterfølgende bruker
EC - Det europeiske fellesskap, EF
ECHA - Det europeiske kjemikaliebyrå
EF-nummer - EINECS- og ELINCS-nummer (se også EINECS og ELINCS)
EEA - EØS, det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EU + Island, Liechtenstein og Norge)
EØF - Det europeiske økonomiske fellesskap
EINECS - EUs liste over eksisterende kjemikalier
ELINCS - EUs liste over registrerte kjemiske stoffer
EN - Europeisk standard
EQS - Miljøkvalitetskrav
EU - Den europeiske union
Euphrac - European Phrase Catalogue
EAK - Europeisk avfallskatalog (erstattet av en europeisk avfallsliste, EAL - se nedenfor)
GES - Generisk eksponeringsscenario
GHS - Globalt harmonisert system
IATA - Internasjonal sammenslutning av ruteflyselskaper
ICAO-TI - Tekniske instruksjoner for sikker transport av farlig gods i luften
IMDG - Internasjonal kodeks for transport av farlig last til sjøs
IMSBC - Den internasjonale koden for sikker transport av fast bulklast
IT - Informasjonsteknologi
IUCLID - International Uniform Chemical Information Database
IUPAC - Den internasjonale union for ren og anvendt kjemi
JRC - EUs felles forskningssenter
Kow - Fordelingskoeffisient for oktanol/vann

SIKKERHETS DATABLAD

I SAMSVAR MED FORORDNING (EF) 1907/2006



Produktnavn: **3025 Underbody Wax**

Dato av produksjon: **07.06.2024**, Endringsdato: **07.06.2024**, Utgave: **1.0**

LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon
LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose)
JE - Juridisk enhet
EAL - Europeisk avfallsliste (se <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)
LR - Ledende registrant
P/I - Produsent/importør
MS - Medlemsstater
MSDS - Dataark for materialsikkerhet
DB - Driftsvilkår
OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
GfA - Grenseverdi for arbeidsmiljø
EFT/EUT - Offisielt EF- EØF eller EU-dokument
ER - Enerepresentant
EU-OSHA - Det europeiske arbeidsmiljøorganet
PBT - Persistent, bioakkumulerende og giftig stoff
PEC - Beregnet konsentrasjon med virkning
PNEC(-er) - Beregnet konsentrasjon uten virkning
PVU - Personlig verneutstyr
(Q)SAR - Kvalitativ strukturaktivitetsrelasjon
REACH - Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier
RID - Reglement for internasjonal jernbanetransport av farlig gods
RIP - REACH-implementeringsprosjekt
RMM - Risikohåndteringstiltak
SCBA - Luftforsynt åndedrettsvern
SDS - Sikkerhetsdatablad
SIEF - Forum for utveksling av opplysninger om stoffer
SMB - Små og mellomstore bedrifter
STOT - Giftvirkning på bestemte organer
(STOT) RE - Gjentatt eksponering
(STOT) SE - Enkelteksponering
SVHC - Stoffer med svært betenkelige egenskaper
FN - De forente nasjoner
vPvB - Svært persistent og svært bioakkumulerende

Betydningen av H-setningene i punkt 3 av sikkerhetsdatabladet

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H331 Giftig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon i luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.